

288芯不锈钢光缆交接箱

产品名称	288芯不锈钢光缆交接箱
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:宏旭 电话:15957863988
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

不锈钢288芯光缆交接箱

一、概述 One, overview

1. 本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备，可以实现光纤的

1 this product is used for connecting devices in optical access network of trunk optical cable and wiring cable node, can realize the optical fiber

熔接.存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。

Weld. Storage and distribution scheduling and other functions. Products conform to the technical standard of YD/T988-2007.

2. 特点 1) 箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐特种合成材料制作，具有高隔热性能

The 2 features 1) box made of high strength SMC unsaturated polyester corrosion prevention special synthetic materials, has high heat insulation, energy

抵御剧变气候和恶劣的工作环境。

Resist the upheaval of climate and poor working environment.

2) 箱体采用定位门锁，生久品牌锁，安全可靠。 3) 可以实现光缆的互联，交叉连接和光纤的盘储。

4) 有可靠的光缆固定和接地保护装置。 5) 使用熔接配线一体化模块，适合FC,SC光纤适配器卡装；并可放入分路器进行

2) the box body adopts a positioning lock, life long brand lock, safe and reliable. 3) interconnection can realize optical cable, cross connection and fiber disc storage. 4) have reliable optical cable fixing and grounding protection device. 5) using fused wiring integration module, suitable for FC, SC optical fiber adapter card installed; and can be placed in the channelizer

光分配。

The light distribution.

6) 光纤的分配和调度均为全正面化操作。 3. 技术指标 1) 使用条件

6) fiber allocation and scheduling are all positive operation. The 3 technical indicators 1) conditions of use

环境温度：-20 ~ +60 贮存温度：-25 ~ +55 相对湿度：95% (+40 时)
大气压力：70Kpa~106Kpa 2) 光电性能

Ambient temperature from -20 DEG to 60 C storage temperature: -25 DEG C: 55 relative humidity is less than or equal to 95% (40 C) atmospheric pressure: 70Kpa~106Kpa 2) photoelectric properties

连接器插入损耗（包括插入、互换、重复） 0.2dB

Connector insertion loss (including insert, swap, repeat) is less than or equal to 0.2dB

回波损耗：FC/PC 45dB FC/UPC 50 dB FC/APC 60 dB 插拔耐久寿命大于1000次。 4. 箱体特点

The return loss is greater than or equal to 45dB: FC/PC FC/UPC = 50 dB FC/APC = 60 dB plug endurance life is more than 1000 times. 4 housing characteristics

1) 机箱密封防护等级：GB4208/IP65

1) case sealing protection grade: GB4208/IP65

2) 静负荷能力：箱壳 980N 侧表面 500N 门铰链 200N

2) static load capacity: a box shell > 980N > 500N side surface door hinge is greater than or equal to 200N

3) 绝缘电阻：高压防护地与机架间绝缘电阻大于1000M (500V/DC)

3) insulation resistance: high pressure protection and frame insulation resistance greater than 1000M (500V/DC)

4) 耐电压强度：高压防护地与机架间通以直流电3000V历时1分钟不击穿且无飞弧现象发生。

4) voltage endurance: high voltage protection and rack communicated with 3000V DC for

不锈钢288芯光缆交接箱（图文并茂）

288芯不锈钢光缆交接箱 四网落地式288芯光交箱不锈钢室外288芯光缆交接箱图文详细介绍-【慈溪宏旭通信设备有限公司】宏旭连接世界！信息沟通心灵！室外288芯光缆交接箱图文详细介绍|288芯SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱【（96芯、144芯、288芯、576芯、864芯、1152芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【移动通信|电信|联通）】室外288芯光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。

SMC光缆交接箱，三网合一箱，光纤配线箱，四网合一箱

ODF光纤配线架，多媒体信息，光分路器箱，光纤束状尾纤，ODF单元箱，，光缆接头盒，光纤终端盒，OMDF总配线架，光纤分纤箱，光纤分纤盒，三网合一光交箱，三网合一配线架

不锈钢光缆交接箱，宁波宏脉通信科技有限公司通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，用于光缆分歧，它是一个无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将大对数的光缆，宁波宏脉通信科技有限公司通过光缆交接箱后，分为不同方向的几个小对数光缆，当然，这个功能光缆接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，也可以用于测试和维护。一般，光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。

分光器，通俗的说，是用于将一根纤芯中的光束，宁波宏脉通信科技有限公司通过物理通道，广播到多个纤芯中。目的是为了提提高主干光纤的利用效率，减少主干光纤的对数。

基本信息

1.外观设计产品的名称:光交箱。宁波宏脉通信科技有限公司2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于通信系统、电力系统、交通控制系统及有线电视系统用通信网络中的主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度。3.外观设计的设计要点:1)设计要点在于产品的形状及表面的凹凸纹理;2)本外观设计产品的底面为不常见，省略仰视图;左视图与右视图完全相同，省略右视图，主视图与后视图完全相同，省略后视图。4.能表明设计要点的图片:立

体图。

2.一般的光缆交接箱均由:箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。

折叠编辑本段特点

交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，宁波宏旭通信科技有限公司防护等级达IP65级要求。

箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

光缆加强芯根据客户要求，宁波宏旭通信科技有限公司也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。

接地方式:箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

箱体底部高、宁波宏旭通信科技有限公司空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

机架有良好的接地系统。

机内塑料件采用阻燃材料。