

羽毛球乒乓球室内运动地胶塑胶PVC地板

产品名称	羽毛球乒乓球室内运动地胶塑胶PVC地板
公司名称	北京中益达体育科技发展中心
价格	140.00/平米
规格参数	品牌:英利奥
公司地址	北京市大兴区瀛海镇104国道瀛海段22号2幢7层8705室
联系电话	010-52875929 14701535929

产品详情

北京天实永健体育科技发展有限公司成立于2009年，我公司以健身设备为主要经营项目，以及运动地板、塑胶场地、健身房成套设备的开发及安装。是中国体育器材行业首页服务先进单位，单位采购供应商。

本公司销售铺设各类运动地胶地板：乒乓球场地地板地胶,羽毛球场地地胶地板，篮球场地地胶地板，健身房地胶地板等。产品质量好，种类样式齐全。采用优质原料，健康环保，无异味。质保五年，免费铺设。欢迎来电咨询！

丙烯酸羽毛球是用丙烯酸涂料来铺设的，而丙烯酸涂料具有耐候性能优。防腐性均优的氯磺化聚乙烯橡胶作主要改性剂，涂层的耐水性、抗老化性能优异，这样就使的丙烯酸羽毛球的保养变得简单可行。

做完面层后一段时间，伸缩缝处可能还会有细纹裂缝，头发丝细缝不影响打球及美观效果。

1.酸洗:用85%商业磷酸/盐酸稀释至10%浓度(1:10兑水),用尼龙或PP聚丙烯刷子彻底刷洗水泥表面。至少15分钟后待泡沫完全消失,用清水反复冲洗并立即排干场地(可用推水器或吸水器)。每片羽毛球场(670m²)约用稀释酸液135-260升。

2.试水:全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。涂料施工—水泥地专用工艺。

3.补平:用丙烯酸水泥补平剂补平一道先以1份料兑2份水,用刷子刷于凹坑面,约30分钟干透。再以3加仑料加1-2加仑水泥,加1包75-90目石英砂，填平场内凹陷处,减低积水现象,补平一道。干透及养护至少需24小时。

4.施工时气温应在12℃以上，涂料易于熟化，而超过36℃涂料则易起泡。且涂料施工时要求地面干燥(每一层都必须干透才可继续刮涂)，才可以保证最好的施工质量。

5.球场竣工后,最好养护三天以上再使用。