

通化A级玻璃棉卷毡生产厂家

产品名称	通化A级玻璃棉卷毡生产厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

通化A级玻璃棉卷毡生产厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

钢结构中玻璃棉卷毡产品的安装与选择

一、屋面施工*铺设玻璃棉卷毡时，贴面朝 A级防火岩棉板报价向室内一侧，垂直于檩条，在一面屋檐处多留约20厘米的卷毡，用专用的夹具或者双面胶带将其固定在最外侧的檩条上；*放卷时保证对起和张紧，将玻璃棉卷毡铺设在另一面屋檐处，同样多留20厘米的卷毡，用专用夹具或双面胶带将其固定在最外侧的檩条上；*两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起；*安装屋面彩钢板，拆去两面屋檐处的夹具，用预留的20厘米贴面为玻璃棉收边；*注意保持玻璃棉卷毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密，纵向需要搭接时，搭接头应安排在檩条处；*根据工程需要，为避免冷桥玻璃棉卷毡价格的产生，可以考虑在檩条上垫一些硬质保温材料，如XPS等；

二、墙面施工

*贴棉朝向室内一侧，从屋檐放卷至墙脚，用双面胶将玻璃棉卷毡固定在最下端的檩条上，多留20厘米；*在玻璃棉卷毡超过墙顶檩条20厘米处将其截断，用双面胶进行固定；*将玻璃棉收边，安装彩钢板；*注意保持玻璃棉卷毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密。随着现代技术的不断进步，玻璃棉卷毡系列产品中又有了防水玻璃棉卷毡，在防火玻璃棉卷毡中添加了防水剂，其不仅有效防火，保温，隔音

的同时还具有超强的防水性，将其推向了与水打交道的领域，扩展了玻璃棉卷毡憎水岩棉板报价的使用范围。例如玻璃棉卷毡在船舶上的应用，每天面对大量盐密度过高的海水，使用高密度防水玻璃棉卷毡可很好保护船舶安全行驶的同时更可大大提升整个船舶行驶的速度，将高密度防水玻璃棉卷毡的性能发挥到了极致。玻璃棉卷毡用于建筑具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要是用于屋顶或建筑墙体的保温隔音；防火墙、防火门、电梯和建筑隔墙的防火和降噪。

通化A级玻璃棉卷毡生产厂家

离心玻璃棉毡

产品介绍

离心玻璃棉毡（又名：玻璃纤维棉、玻璃保温棉、离心玻璃棉等）一般采用离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软，纤维细、回弹性好，防火的玻璃棉卷毡，可铺贴夹筋铝箔等贴面，为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料。

离心玻璃棉毡属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力，吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，离心玻璃棉毡又可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。

特点

1、拥有最高的防火等级（A1级）；2、最强的吸音性能；3、优越的抗水、防潮性能；4、防腐蚀、经久耐用性能；5、优越的保温隔热性能；6、工程造价低、施工周期短；7、重量轻、体积小；8、随意切割、易施工；

主要用途

- 1>用于建筑墙体、屋面保温、室内保温；
- 2>用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的防水防潮；
- 3>用于交通工具、家用电器的吸声降噪。
- 4>用作高温车间、控制室、机房内壁的防火领域。

细节展示