

黑龙江大力神蓄电池CD2-500LBT储能蓄电池

产品名称	黑龙江大力神蓄电池CD2-500LBT储能蓄电池
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	1496.00/只
规格参数	品牌:大力神 型号:CD2-500LBT 容量:500AH
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

产品详情

正极板是由铅钙合金铸造的板栅结构

可以以非危险品（DOT - CFR 49款171-189部分）进行地面运输

内部气体符合率大于99%，使电解液具有免维护功能

可以以非危险品（根据IMDG 修正27款）进行水路运输

粗壮的极板使电池具有更长的寿命

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

UL的认证

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置

计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

电池型号 MPS12-33 MPS12-50 MPS12-65 MPS12-75 MPS12-88 MPS12-100

容量在25 终止电压为1.67V/C的15分钟恒功率(W/C) 125 170 235 250 285 330

在25 终止电压为1.75V/C的20小时恒功率(AH) 33.0 50.0 65.0 75.0 88.0 100.0

在20 终止电压为1.80V/C的10小时恒功率(AH) 29.6 44.8 63.1 67.8 78.2 86.2

工作温度范围 放电:-40 ~71 ;充电:-23 ~60 (应用温度补偿后的电压充电)

推荐的工作温度范围23 ~27

浮充电压温度平均在25 时, 电池浮充电压社顶在13.5V~13.8VDC

推荐充电电流C/5A (20小时率容量的1/5倍电流),在100%放电深度下为:

6.6A 10.0A 13.0A 15.0A 17.6A 20.0A