

# 辽宁大力神蓄电池CD2-1000LBT太阳能储能蓄电池

产品名称	辽宁大力神蓄电池CD2-1000LBT太阳能储能蓄电池
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	6985.00/只
规格参数	品牌:大力神 型号:CD2-1000LBT 容量:1000AH
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

## 产品详情

平衡和循环应用时的充电电压温度平均在25 时,电池均充电电压设定在14.4v~14.8VDC

电流纹波(充电器)为佳效果,建议浮充电压波动<0.5%RMS或1.5%峰到峰值.允许交流纹波浮充电压=1.4%RMS(4%P-P)

允许交流纹波电流(C/20) 1.65aRMS 2.5aRMS 3.75aRMS 3.75aRMS 4.4aRMS 5.0aRMS

自放电MPS系列电池在25 环境可以存储6个月,然后需要进行一次刷新充电.如果在较高温度存储,刷新充电的间隔时间要短些

附件电池间的连接线,支架,电池柜

端柱"L"型端柱带有0.28英寸孔可接受0.25英寸(6mm)的螺栓

端柱初安装时的扭力40英寸-磅(4.5牛-米) 65英寸-磅(7.4牛-米)

年度复检时端柱的扭力32英寸-磅(3.48牛-米) 52英寸-磅(5.88牛-米)

长(mm) 197 228 260 260 317 340

宽(mm) 131 138 173 173 173 172

高(mm) 172 200 200 200 202 213

总高(含端柱)(mm) 186 224 224 224 229 240

近似重量(kg) 12 18 24 25 30 32.5

## 大力神蓄电池Ups系列

产品展示:

应用范围:

航空、航海设备

通讯设备

太阳能系统

电厂、电站

军备电源

合闸电源

监控系统

不间断电源

医疗设备

应急灯

粗壮的极板使电池具有更长的寿命

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

持久耐用的聚丙烯 (PP) 电池槽盖

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置