

消防排烟风机 双速消防排烟风机 苏州厂家

产品名称	消防排烟风机 双速消防排烟风机 苏州厂家
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

在一些工程的检测中发现，由于加压送风口位置设置不当，不但会削弱加压送风系统的防烟作用，有时甚至会导致烟气的逆向流动，阻碍了人员的疏散活动。另外，如图1所示，消防排烟风机，加压送风口的位置设在前室入口的背后。火灾时，疏散的人群会将门推开，HTF消防排烟风机，推开的门扇将前室的送风口挡住，影响正常送风，就会降低了前室的防烟效果。国外建筑中，当前室采用带启闭信号的常闭防火门时，会将前室送风口设置为常开加压送风口。鉴于目前国内带启闭信号防火门产品质量及管理制度的不完善，因此标准出于安全考虑

排烟防火阀的安装应符合下列规定：

- 1 型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求；
- 2 阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm；
- 3 手动和电动装置应灵活、可靠，阀门关闭严密；
- 4 应设独立的支、吊架，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标识。

检查数量：各系统按不小于30%检查。

检查方法：尺量检查、直观检查及动作检查。

楼梯间采用每隔2层~3层设置一个加压送风口的目的是保持楼梯间的全高度内的均衡一致，其最效的手段就是多点送风。当楼梯间为剪刀楼梯形式时，一定要注意一般是隔一层为同一楼梯间，而其上下层为另一个楼梯间的构造特点，JGF消防排烟风机，对公共建筑，必须在各自的楼梯间内形成送风系统，既不可以合用，也不允许交错，更不要出现送风口都集中到一个楼梯间内的错误设置情况。消防排烟风机-双

速消防排烟风机-苏州厂家(优质商家)由德州消防排烟空调配件大全提供。德州消防排烟空调配件大全 (www.dzxfkt.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领消防排烟大全和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.dzxfktsb.com) 还是从事山东排烟风机，德州消防高温排烟风机，河南消防排烟风机的厂家，欢迎来电咨询。