

HTF消防排烟风机价格 泗洪消防排烟风机 祥帆空调

产品名称	HTF消防排烟风机价格 泗洪消防排烟风机 祥帆空调
公司名称	德州祥帆空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18153482801

产品详情

HTF消防排烟风机安装流程

HTF消防排烟风机安装流程

- 1、全mian熟悉消防排烟风机的样本，熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，泗洪消防排烟风机，风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行全mian检查，附件是否完整，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。
- 2、联接消防排烟风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，HTF消防排烟风机价格，使之自然吻合，不得强行联接。
- 3、消防排烟风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，风机会传动装置的外露部分应有防护罩（用户自备）。如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安全装置（用户自备）。
- 4、消防排烟风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。供给风机的电源必须完整，并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。

HTF型消防高温排烟轴流风机风量的计算

HTF型消防高温排烟轴流风机风量的计算

1、总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。例如厨房总面积160平米，高度3米。则需要通风量为 $160 \times 3 \times 60 = 28800 \text{m}^3/\text{h}$ 。

2、局部根据厨房排烟罩迎风面（排烟罩周长减去靠墙的长度），每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为 $3600 \times (25 - 10) \times 0.5 = 27000 \text{m}^3/\text{h}$ 。

3、根据管道的情况计算风机所需要的静压：

（1）根据风量和风速（风速10-15米/秒左右）确定风管截面积。风管宽高比例最好不要超过2:1（以节省材料和减小风阻）。

（2）根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻（即风机所需要的静压）。

消防高温排烟风机分类

1、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟风机，HTF消防排烟风机厂家，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专；

2、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，消防排烟风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；

3、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；

4、HTF—D为低压型消防高温排烟风机；

德州祥帆空调设备有限公司，座落于有“九达天衢”、“神京门户”之称的山东德州。公司前身是成立于1993年的德州华鲁玻璃钢集团总公司，是德州市最早从事玻璃钢制品、通风排烟设备及中央空调末端设备生产的厂家之一。公司专业生产各种型号消防排烟轴流风机、混流风机、柜式离心风机（箱）、防火阀、调节阀、止回阀、铝合金风口以及各类材质的通风管道等。欢迎新老客户来电咨询~~

HTF消防排烟风机价格-泗洪消防排烟风机-祥帆空调(查看)由德州祥帆空调设备有限公司提供。“祥帆空调”就选德州祥帆空调设备有限公司（www.grdfj.com），公司位于：德州经济开发区，多年来，祥帆空调坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。祥帆空调期待成为您的长期合作伙伴！