

Sabic Lexan 500ECR

产品名称	Sabic Lexan 500ECR
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 牌号:500ECR 产地:美国,南沙
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号(注册地址)
联系电话	15850313013

产品详情

LEXAN PC 500ECR 10%玻纤【聚碳酸酯PC】LEXAN PC 500ECR

【LEXAN PC 500ECR】基本说明

现货供应LEXAN PC 500ECR 10%玻纤 无溴 无氯 阻燃 良好的刚度 塑胶原料,原装进口LEXAN PC 500ECR价格从优!

【LEXAN PC 500ECR】产品特点

制造商沙特基础工业公司材料标示>PC-GF10%-V0<颜色本色/NaturalUL档案号E45329材料特性无氯、无溴、阻燃材料形状颗粒状/Pellet加工方式注射成型/Injection molding

【LEXAN PC 500ECR】参数规格

LEXAN/PC/LS2-1112/基础创新塑料(美国),重要参数:熔体流动速率:1.2 g/10min 密度:0.15 g/cm³ 成型收缩率:800 % 拉伸强度:130 MPa 断裂伸长率:96 % 弯曲强度:2343 MPa 维卡软化点:132 。

LEXAN/PC/LS2/基础创新塑料(美国)重要参数:熔体流动速率:1.2 g/10min 密度:0.15 g/cm³ 成型收缩率:800 % 氧指数:62 % 拉伸强度:130 MPa 断裂伸长率:96 % 弯曲强度:2343 MPa 维卡软化点:132 。

LEXAN/PC/3413-739/基础创新塑料(美国),重要参数:熔体流动速率:1.43 g/10min 密度:0.14

g/cm³ 成型收缩率:107 % 氧指数:131 % 拉伸强度:3 MPa 断裂伸长率:158 % 弯曲强度:7579 MPa 弯曲模量:120。

PC(/LS2-111/基础创新塑料(美国),重要参数 : 熔体流动速率:1.2 g/10min 密度:0.15 g/cm³ 成型收缩率:800 % 氧指数:62 % 拉伸强度:130 MPa 断裂伸长率:96% 弯曲强度:2343 MPa 维卡软化点:130 。

LEXAN/PC/940A/基础创新塑料(美国),重要参数 : 熔体流动速率:1.21 g/10min 密度:0.15 g/cm³ 成型收缩率:640 % 氧指数:56 % 拉伸强度:90 MPa 断裂伸长率:91 % 弯曲模量:118 MPa 硬度:151。

LEXAN/PC/500ECR/基础创新塑料(美国),重要参数 : 熔体流动速率:1.52 g/10min 密度:0.12 g/cm³ 成型收缩率:133 % 氧指数:158 % 拉伸强度:3 MPa 断裂伸长率:186 % 弯曲强度:9646MPa 弯曲模量:119 MPa。

LEXAN/PC/500/基础创新塑料(美国),重要参数 : 熔体流动速率:1.25 g/10min 密度:0.12 g/cm³ 成型收缩率:107 % 氧指数:55 % 拉伸强度:15 MPa 断裂伸长率:103 % 弯曲强度:3445 MPa。

LEXAN/PC/500-739/基础创新塑料(美国),重要参数 : 熔体流动速率:1.25 g/10min 密度:0.12 g/cm³ 成型收缩率:107 % 氧指数:55 % 拉伸强度:15 MPa 断裂伸长率:103 % 弯曲强度:3445 MPa

具体参数、物性表及相关证书，请与我司工作人员联系！

【LEXAN PC 500ECR】包装说明

LEXAN PC 500ECR 10%玻纤,25KG/袋，原装进口，质量保证，价格从优！

【LEXAN PC 500ECR】售后服务

全程提供优质售后服务，随时可与客服联系沟通，我们将竭诚为您服务！本公司承诺所销售的产品均为原装正品，开具本公司的送货单及收据，可开13%增值税专用票，请您放心购买！