厂家直销四川污水厂电厂玻璃钢格栅板设备平台网格栅板

产品名称	厂家直销四川污水厂电厂玻璃钢格栅板设备平台网格栅板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	产品使用环境:有腐蚀环境的地板沟盖 产品颜色:黄色绿色灰色居多 产品材质:玻璃钢
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川污水厂电厂玻璃钢格栅板源头厂家【四川钿汇鑫金属制品有限公司】，热忱欢迎四方朋友前来咨询了解。公司备有现货，随订随取，为您节省了宝贵的时间。

玻璃钢格栅板产品常规类型，玻璃钢格栅板普通型，厚色透明型，铺砂型也称为防滑型，双层小孔型，表面打磨型，格栅花纹盖板型，

玻璃钢格栅板一树脂为基体，以玻璃纤维粗砂为骨架，在磨具上经过模压或手糊制作，加热整体成型，产品外观平整美观，

玻璃钢格栅板的用途，设备平台，地沟盖，护树板，厂房车间脚踏板。

玻璃钢格栅可应用于：化工行业、造纸业、发电厂、污水处理厂、

食品加工厂、冶炼厂、矿山、盐场、核电站、蓄电池厂等行业。

玻璃钢格栅可用作：洗车房地面，人行走道，桥板、工业地坪、

操作平台、地盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地走道、楼板踏板等。

拉挤格栅的特性

1、 耐腐蚀：玻璃钢拉挤格栅具有优良的耐腐性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀，由于其表面富树脂较模塑格栅低，故其耐腐性比模塑格栅略差。

2、 轻质高强：玻璃钢拉挤格栅是将玻璃纤维、连续毡、表面毡等增强材料经树脂浸润加热拉挤成型。高的玻纤含量（60%以上）使其单向比强度和比刚度相当突出。

3、 阻燃：一般玻璃钢拉挤格栅的氧指数在33以上，火焰传播速率（根据ASTM E-84测试）<25，为阻燃一级，并获得船级社（ABS）的认可；酚醛拉挤格栅的氧指数（GB8924）达到100，ASTM E-84测试火焰传播速率为5，烟密度为10。

4、 抗冲击：玻璃钢拉挤格栅与模塑格栅一样具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无形变；具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适。

5、
防滑：玻璃钢拉挤格栅表面有预先设计的线形防滑槽，也可通过粘结剂铺砂增加额外的防滑效果。

6、 耐老化：玻璃钢拉挤格栅选用优良树脂、玻纤系统制造而成，保证制品使用寿命在20年以上。经大气暴晒后，虽然外观有所变化，但二十年后强度仍能保留在85%以上。

7、 美观、易保养：玻璃钢拉挤格栅也是将色浆调和到全部树脂中制作而成，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆并具有自洁作用。

8、 绝缘性：玻璃钢拉挤格栅与模塑格栅同样具有优良的电绝缘性、无电磁性和无电火花，使用在具有导电危害的工作区域、对磁性敏感的设备以及易燃易爆场所。

9、 具有较好的经济效益。玻璃钢拉挤格栅生产过程采用自动化控制，产品质量稳定；工艺过程中基本不产生边角废料，原材料有效利用率高；生产效率高，人工费用低；制品长度可以根据需要任意切割，规格尺寸可以多种多样，切割浪费少。

适应范围：

1、石油、化工、电力、纺织、制药、酿造、海洋作业、船舶等行业中的操作平台、设备平台。楼梯踏板、地沟盖板、栈桥走道、水池栅板等。 2、易燃易爆的特殊场合，不会产生摩擦火花，不发生静电反应。 3、带电作业的特殊场合，自身绝缘好，不导电。

厂家大量供应洗车房用玻璃钢格栅 1.22*3.66 -高强防腐隔水隔热

我公司另有其他多种规格玻璃钢格栅，欢迎来电垂询

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询