

危险化学品贮存柜

产品名称	危险化学品贮存柜
公司名称	广州兴工智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴工 型号:XGD22F 尺寸:890*560*890
公司地址	广州市天河区中山大道中路995号2E房
联系电话	15820402961

产品详情

危险化学品贮存柜用于医药卫生、国防科技、大中院校、检验检测、工矿企业、冶金化工等不同行业对有毒危险化学品、有毒危险yao品、贵重yao品及科研标本等有高度安全保险的物品的存储，安全管理。危险化学品贮存柜安装有自动温度控制系统，柜内温度可以设定，使柜内温度保持在一定范围内，满足使用者对温度的严格要求；柜体采用整体一次发泡而成，具有良好的保温性能，省电节能；专业设计的门封使柜体在关闭时高度密封，不仅节约能源，也防止yao品挥发污染实验室环境；柜体采用先进的风冷方式，从而克服了直冷方式所带来的结霜凝露，也使柜内温度非常均匀。

我司专业生产危险化学品贮存柜，危险化学品安全柜，易燃易爆化学品防爆柜，强酸强碱储存柜，易制毒易制爆保险柜等多种柜子，可根据客户尺寸定做！

技术参数：

- 1.高质量的安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准；
- 2.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；
- 3.独有的防漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，每层镀锌层板上可选配耐强酸碱腐蚀的PP盘；
- 4.厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接，装设有防闭火装置的双透气孔，使用寿命更长，防火性更好；
- 5.液晶电子密码锁，双锁控制，双人管理，安全性能更高；
- 6.5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；
- 7.专业规范的警示标签显而易见；

8. 柜子经酸洗磷化，内外都喷涂有环氧树脂漆；

9. 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便链接静电接地导线。

主要功能：

1、当发生火灾时，能阻燃一小时以上。

2、隔离危险液体，快速且容易识别，提高安检规格。

3、预防火灾发生，控制溢出物，同时也减少火灾带来的人员受伤的危险。

4、减少成本，提高工作效率，因为体积小，可以摆放在工作场所存放危险化学品，不用频繁往返危险品储藏室，省时省力。

订购注意事项：

具体的产品价格电议，如有需要其他尺寸的产品，可以定做