

# 江阴美孚润滑油授权总代理

产品名称	江阴美孚润滑油授权总代理
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	390.00/桶
规格参数	粘度:46 密度:0.862 闪点:239
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

## 产品详情

江阴美孚润滑油代理新鸿润润滑油有限公司，位于江阴长山镇澄江东路，是本地区一家规模较大的润滑油公司，在江阴经营美孚润滑油十年，销售美孚工业润滑油和车用润滑油，2019年在江阴销售美孚润滑油2200多万。江阴美孚代理专卖店经营美孚工业润滑油，产品800多种，库存2000多桶，与江阴本地区众多内外资企业进行长期合作，迎得了客户信赖。江阴以下地区美孚润滑油可送货，包括：澄江镇、璜土镇、利港镇、申港镇、夏港镇、月城镇、青阳镇、霞客镇、南闸镇、云亭镇、华士镇、周庄镇、新桥镇、长泾镇、顾山镇、祝塘镇,江阴经济开发区,靖江园区。一桶起送，提供美孚润滑油质保书，提供美孚润滑油售后服务，提供美孚润滑油技术培训，为江阴地区工业企业节约成本是我们的宗旨。

江阴美孚润滑油代理产品明细：美孚液压油力图H32，美孚液压油力图H46，美孚液压油力图H68，美孚液压油力图H100美孚液压油SHC524，美孚液压油SHC525，美孚液压油SHC526

美孚液压油DTE10超凡15，美孚液压油DTE10超凡32，美孚液压油DTE10超凡46，美孚液压油DTE10超凡68，美孚液压油DTE10超凡100，美孚液压油DTE10超凡150美孚液压油DTE超凡46，美孚液压油DTE超凡68，美孚液压油DTE超凡100美孚液压油DTE21，美孚液压油DTE22，美孚液压油DTE24，美孚液压油DTE25，美孚液压油DTE26，美孚液压油DTE27美孚液压油优力威N32，美孚液压油优力威N46美孚液压油优力威HVI 13，美孚液压油优力威HVI26美孚液压油力图H32，美孚液压油力图H46，美孚液压油力图H68，美孚液压油力图H100美孚抗燃液压油派路特HFD46，美孚抗燃液压油纽华FR200D，美孚齿轮油600XP系列：美孚齿轮油600XP68,美孚齿轮油600XP100,美孚齿轮油600XP150,美孚齿轮油600XP220,美孚齿轮油600XP320,美孚齿轮油600XP460,美孚齿轮油600XP680，美孚SHC624合成齿轮油，美孚SHC626合成齿轮油，美孚SHC627合成齿轮油，美孚SHC629合成齿轮油，美孚SHC630合成齿轮油，美孚SHC632合成齿轮油，美孚SHC634合成齿轮油，美孚SHC636合成齿轮油，美孚SHC69合成齿轮油，美孚SHC齿轮油150，美孚SHC齿轮油220，美孚SHC齿轮油320，美孚SHC齿轮油460，美孚SHC齿轮油680，美孚SHC齿轮油3200，美孚SHC齿轮油6800美孚齿轮油SHC XMP320,美孚齿轮油SHC XMP460，美孚格高100，美孚格高150，美孚格高220，美孚格高320，美孚格高460，美孚格高680，美孚格高1000

美孚威达数字系列：美孚威达1号导轨油，美孚威达2号导轨油，美孚威达3号导轨油，美孚威达4号导轨

油美孚威格力1405导轨油，美孚威格力1409导轨油，美孚SHC800系列：美孚SHC824,美孚SHC825美孚DTE832，美孚DTE846美孚DTE700系列：美孚DTE732，美孚DTE746，美孚DTE768，特力索T32，特力索T46，特力索T68，特力索T100。

江阴美孚代理的美孚Nuto H 46抗磨液压油已被广泛应用于多个工业领域，并收到了用户的普遍好评。该款产品具有良好的抗磨性能、抗氧化性、防腐性和化学稳定性，能够帮助设备在中等到重负荷的应用条件下稳定运行，并保持较长的使用寿命。

江阴美孚代理的美孚力图H系列液压油所具备的长效抗磨性能，尤其受到工程机械用户的青睐。目前，该产品被广泛应用于挖掘机、压路机和起重机等工程机械设备上，即使在恶劣的工况下，美孚力图H系列液压油仍能为工程机械提供卓越的抗磨损、抗氧化性能，帮助提升设备的使用寿命和运行效率，为用户创造更大的价值。

江阴美孚代理的美孚Nuto H 46抗磨液压油产品简介：美孚Nuto H 46抗磨液压油是良好品质的抗磨液压油，用于温和操作条件和需要抗磨润滑油的工业和移动服务应用。

有效的抗氧化性和化学稳定性使液压油在中等到重负荷的应用条件下，有良好的使用寿命

江阴美孚代理的美孚Nuto H 46抗磨液压油特性与优点

良好的抗磨性能有助于降低泵的磨损，延长泵的使用寿命

防腐蚀保护有助于降低湿气对系统组件的影响

容易过滤即使在进水的情况下也能防止过滤器堵塞

江阴美孚代理的美孚Nuto H 46抗磨液压油应用范围

使用齿轮、叶片、径向和轴向活塞泵的系统以及含有齿轮和轴承、需要适当抗磨特性的系统

液压油污染或泄漏不可避免的情况

不可避免地存有少量水分的系统

美孚Nuto H 46抗磨液压油规格与认可

DIN 51524-2: 2006-09

ISO L-HM (ISO 11158:1997)

DENISON HF-0

美孚Nuto H 46抗磨液压油典型性质

粘度, ASTM D445

cSt @ 100 ° C6.7

cSt @ 40 ° C< 46.0

Viscosity Index, ASTM D2270 : 104

Density 15C, ASTM D4052 : 0.876

Pour Point, ° C, ASTM D97 : -24

闪点 , 开口 ( COC ) , ° C, ASTM D92 : 226

水分离性 , @ 54 ° C, ASTM D1401 : 15