

# CBB24型金属化聚丙烯膜介质电容器

产品名称	CBB24型金属化聚丙烯膜介质电容器
公司名称	鹤壁市民生科技开发有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:民生 型号:CBB24 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 河南 鹤壁市 淇滨经济开发区贸易二区一号楼
联系电话	86-0392-3313798 18939292508

## 产品详情

品牌	民生	型号	CBB24
介质材料	有机薄膜	应用范围	低压
外形	长方形	功率特性	中功率
频率特性	中频	调节方式	固定
引线类型	径向引出线	允许偏差	±5 (%)
耐压值	630 (V)	等效串联电阻(ESR)	CR 0.33 μF 25000 (m )
标称容量	2200pf~1 (uF)	损耗	0.005
额定电压	250v-630 (V)	绝缘电阻	CR 0.33 μF 25000 (m )
温度系数	55/085/21		

### 特征与用途

矩形阻燃塑料外壳，阻燃环氧树脂封装，单向引出结构。体积小，重量轻，有优异的自愈性能。用于直流或脉动电路中，特别适用于特别适用于彩电、程控交换机、仪器、仪表、军用整机。

### 技术与性能指标

详细规范：gb10190-88气候类别：55/085/21电容量允许偏差：±5%(j); ±10%(k); ±20%(m)损耗角正切：0.001(1khz)绝缘电阻：cr 0.33 μf 25000m cr>0.33 μf 7500s耐电压：1.6ur(1s)寿命试验：.试验条件 试验温度：85 施加电压：1.25ur 试验时间：1000h .试验后性能 电容量变化： c/c 5% 损耗角正切增量： 0.005绝缘电阻 50%规定值

### 额定电压、标称电容量与尺寸

