

专业供应PC LN-2250Y 日本帝人 浙江余姚一级代理

产品名称	专业供应PC LN-2250Y 日本帝人 浙江余姚一级代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	日本帝人:LN-2250Y PC:LN-2250Y
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

上海佳煜塑胶原料集工贸为一体的现代化企业。主要服务于注塑加工厂以及塑胶原料贸易商，为客户提供：尼龙、PBT、PET、PP、POM、PC、ABS、PPS等等塑胶原料。

公司自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”为根本。凭着卓越的实力、出色的品质、合理的价格、完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。

我们有着充足的货源储备，已和南亚、杜邦、巴斯夫、宝理、基础创新等等公司，建立了友好、长期稳定的合作关系，并且以骄人的销售业绩而享受全面的价格优惠和技术合作。

Panlite聚碳酸酯的特长

耐冲击性在塑料中具有的耐冲击强度值，而且其性能高于铸铝和铸铝使用温度范围在低温到高温（-100~129）的很宽的范围内仍可保持稳定的特性电学性能在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能透明性具有塑料中少有的透明性，适合光学及板材用途。尺寸稳定性具有优良的耐蠕变性能，尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响阻燃性

具有优良的阻燃性，通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试

日本帝人PC(聚碳酸酯)系列销售

牌号 通用符号 特性 用途 溶化体积流率（MVR）（cm³/10min）AD-5503PCUltra Low Viscosity光学应用; 镜头54.0（300 ° C/1.2

kg)K-1300YPC脱模性能良好;粘度,高薄膜;片材2.80 (300 ° C/1.2 kg)L-1225LPCUltra Low

Viscosity; 脱模性能良好通用18.0 (300 ° C/1.2 kg)L-1225LMPCUltra Low

Viscosity; 脱模性能良好通用24.0 (300 ° C/1.2

kg)L-1225YPC低粘度;脱模性能良好通用11.0 (300 ° C/1.2 kg)L-1225Z100PC低粘度;耐气候影响性能良好;脱模性能良好LEDs; 汽车领域的应用; 通用12.0 (300 ° C/1.2 kg)L-1225Z100MPCUltra Low

Viscosity; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好LEDs; 汽车领域的应用; 汽车前灯19.0 (300 ° C/1.2

kg)L-1225ZL100PCUltra Low

Viscosity; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好汽车领域的应用; 汽车前灯25.0 (300 ° C/1.2

kg)L-1250YPC脱模性能良好; 中等粘性通用8.00 (300 ° C/1.2 kg)L-1250Z100PC耐气候影响性能良好; 脱模性能良好; 中等粘性汽车领域的应用; 通用8.00 (300 ° C/1.2

kg)LD-1000RMPC反射率高LEDs; Lighting

Applications; 反射镜LN-1010RMPC反射率高; 阻燃性LEDs; Lighting

Applications; 反射镜LN-2250YPC低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性电气元件; 通用11.0 (300 ° C/1.2

kg)LN-2250ZPC低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性电气元件; 通用11.0 (300 ° C/1.2 kg)LN-2520APCUltra

Low Viscosity; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性电气元件; 通用18.0 (300 ° C/1.2

kg)LN-2520HAPC低粘度; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性电气元件; 通用11.0 (300 ° C/1.2

kg)LN-2525ZAPC低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性电气元件; 通用11.0 (300 ° C/1.2

kg)LN-3000RMPC反射率高; 阻燃性LEDs; Lighting

Applications; 反射镜LN-3010RMPC反射率高; 阻燃性LEDs; Lighting

Applications; 反射镜LS-2250PC低粘度; 耐磨损性良好; 脱模性能良好工业应用