

幼儿园EPDM塑胶地面铺设，材料环保耐用！

产品名称	幼儿园EPDM塑胶地面铺设，材料环保耐用！
公司名称	广州信源体育产业有限公司
价格	165.00/件
规格参数	品牌:信源体育 型号:006 产地:广东
公司地址	广州市番禺区汉溪大道保利大都汇A3栋410室
联系电话	020-29861975 13229431018

产品详情

EPDM彩色橡胶颗粒具有卓越的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且具有良好的电绝缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。优异的特征因此用于幼儿园EPDM橡胶塑胶地面表现非常良好，是幼儿园EPDM塑胶场地首选材料。

配比水性环保胶水，达到真正的无味环保，满足室内环境要求标准，满足新国标要求。

关于幼儿园塑胶地面材料的选择：

一般客户在幼儿园室外地面使用上可选择EPDM地面铺设，橡胶安全地垫铺设，软质悬浮地板铺设几种方案，室内采用幼儿园专用PVC铺设，实际上不了解可能会很难作出选择，我们建议，如果全活动场地铺设建议选择软质悬浮地板，跑道部分铺设4~13mmEPDM塑胶地面，活动器械区域铺设50MM厚的橡胶安全地垫，该方案无论是从经济还是实用角度考虑都为最佳！

常用的做法有：

经济型：直接铺设4-6毫米幼儿园EPDM塑胶面层

标准型：13mmEPDM彩色橡胶颗粒

颜色，图案等可依据客户要求铺设。

幼儿园EPDM地面图案精选：

客户也可以提供要求的图案，我们负责设计安装铺设。

幼儿园EPDM塑胶地面施工工艺要求：

- 1、施工分类，有两机械摊铺和手工铺装，一般大面积选择机械，小面积或场地限制机械使用情况下手工铺设。
- 2、表面预处理，在符合要求的基础上，不能存在任何脏物、尘土、水、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶，增强其与地面的粘接能力。
- 3、施工前必须做小样试验注意以下问题 a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。 b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。
- 4、工前的准备工作材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料准备。
- 5、施工人员要求，标场球场施工人员最少不得少于3人：备料1人、运料2名、摊铺1名。
- 6、施工，将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。
- 7、场地厚度要求，一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。
- 8、施工注意事项（手工）：

最佳施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。

使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。

混料搅拌一定要充分均匀。

每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

修边时一定要整齐。

一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水 = 6 : 1；面层EPDM颗粒：胶水 = 5 : 1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。

场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观