

山东新齐发钢铁 威海20#无缝管厂家直销

产品名称	山东新齐发钢铁 威海20#无缝管厂家直销
公司名称	山东新齐发钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区辽河路
联系电话	13188759988

产品详情

山东新齐发钢铁有限公司长期供应无缝管、合金管、结构管、石油裂化管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管专用管等产品，适用于石油、化工、纺织、液压、电热、机械、煤矿支架、锅炉仪表、装饰、建筑等多个行业。

无缝管材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、35CrMo、42CrMo、20G、16Mn、45Mn2、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、T91、15CrMo、35CrMo、WB36.....

新齐发公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企之本，坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大，在业界确立了多种服务体系，并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络。

公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国多个省、市、自治区、直辖市，产品深得用户依赖。

我公司本着以人为本，不断追求技术创新的经营思路。

我公司对产品质量和各项服务恪守合同承诺，并愿与新老客户精诚合作，共创未来。

各类钢铁重量的正确计算：

圆钢重量（公斤）=0.00617 × 直径 × 直径 × 长度

方钢重量（公斤）=0.00785 × 边宽 × 边宽 × 长度

六角钢重量 (公斤) = 0.0068 × 对边宽 × 对边宽 × 长度

八角钢重量 (公斤) = 0.0065 × 对边宽 × 对边宽 × 长度

螺纹钢重量 (公斤) = 0.00617 × 计算直径 × 计算直径 × 长度

角钢重量 (公斤) = 0.00785 × (边宽+边宽-边厚) × 边厚 × 长度

扁钢重量 (公斤) = 0.00785 × 厚度 × 边宽 × 长度

钢管重量 (公斤) = 0.02466 × 壁厚 × (外径-壁厚) × 长度

六方体体积的计算

公式 $s=20.866 \times H/m/k$ 即对边 × 对边 × 0.866 × 高或厚度

各种钢管(材)重量换算公式

钢管的重量 = 0.25 × π × (外径平方 - 内径平方) × L × 钢铁比重 其中: $\pi = 3.14$ L = 钢管长度 钢铁比重取 7.8

所以, 钢管的重量 = 0.25 × 3.14 × (外径平方 - 内径平方) × L × 7.8 *

如果尺寸单位取米 (M), 则计算的重量结果为公斤 (Kg)

钢的密度为: 7.85g/cm³ (注意: 单位换算)

钢材理论重量计算

钢材理论重量计算的计量单位为公斤 (kg)。其基本公式为:

W (重量, kg) = F (断面积 mm²) × L (长度, m) × (密度, g/cm³) × 1/1000

各种钢材理论重量计算公式如下:

名称 (单位)

计算公式

符号意义

计算举例

圆钢 盘条 (kg/m)

$W = 0.006165 \times d \times d$

d = 直径 mm

直径 100 mm 的圆钢, 求每 m 重量。每 m 重量 = 0.006165 × 100² = 61.65 kg

螺纹钢 (kg/m)

$W = 0.00617 \times d \times d$

d= 断面直径mm

断面直径为12 mm 的螺纹钢，求每m 重量。每m 重量=0.00617 × 12²=0.89kg

方钢 (kg/m)

$$W= 0.00785 \times a \times a$$

a= 边宽mm

边宽20 mm 的方钢，求每m 重量。每m 重量= 0.00785 × 20²=3.14kg

扁钢

(kg/m)

$$W= 0.00785 \times b \times d$$

b= 边宽mm

d= 厚mm

边宽40 mm ，厚5mm 的扁钢，求每m 重量。每m 重量= 0.00785 × 40 × 5= 1.57kg

六角钢

(kg/m)

$$W= 0.006798 \times s \times s$$

s= 对边距离mm

对边距离50 mm 的六角钢，求每m 重量。每m 重量= 0.006798 × 50²=17kg

八角钢

(kg/m)

$$W= 0.0065 \times s \times s$$

s= 对边距离mm

对边距离80 mm 的八角钢，求每m 重量。每m 重量= 0.0065 × 80²=41.62kg

等边角钢

(kg/m)

$$= 0.00785 \times [d (2b - d) + 0.215 (R^2 - 2r^2)]$$

b= 边宽

d= 边厚

R= 内弧半径

r= 端弧半径

求20 mm × 4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm × 20 mm 等边角钢的R 为3.5 ， r 为1.2 ， 则每m 重量= $0.00785 \times [4 \times (2 \times 20 - 4) + 0.215 \times (3.52 - 2 \times 1.22)] = 1.15\text{kg}$

不等边角钢

(kg/m)

$W = 0.00785 \times [d (B+b - d) + 0.215 (R^2 - 2r^2)]$

B= 长边宽

b= 短边宽

d= 边厚

R= 内弧半径

r= 端弧半径

求30 mm × 20mm × 4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 × 20 × 4 不等边角钢的R 为3.5 ， r 为1.2 ， 则每m 重量= $0.00785 \times [4 \times (30+20 - 4) + 0.215 \times (3.52 - 2 \times 1.22)] = 1.46\text{kg}$

山东新齐发钢铁有限公司自成立以来致力于无缝钢管材的经营，20#无缝管厂家直销，经历了钢材市场的风风雨雨，与天津钢管厂、衡阳钢管厂、宝钢、冶钢等有长期的合作关系。为电厂、化工厂、锅炉厂、炼油厂、机械厂、环保工程、钢结构厂、热电厂、石化、油田等提供优质的无缝钢管，规格全、材质优、适用广，所售钢管均附原始材质单，节假日照常上班。

常年经营材质为：16Mn无缝钢管，16Mn无缝管，16Mn钢管，16MnDG无缝钢管，Q235、10#、20#、20G、16Mn、ASTM/ASME(SA106B、C).35#、45#、Q345(B.C.D)、27SiMn、L245、40Cr、35CrMo、42CrMo、15GrMoVG、12Cr1MoVG、1Cr5Mo、A335P11、A335P12、A335T22、A335T91、16MnDG、执行国家标准：结构管GB/T8162-2008、流体管GB/T8163-2008、低中压锅炉管GB3087-2008、高压锅炉管GB5310-2008、化肥专用管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-2006的无缝钢管，我们本着急客户之所急，想客户之所想的服务宗旨，本着双方互惠互利，薄利多销的经营方针，寻求各省市经营无缝钢的经销商和使用单位，以优惠的政策、优质的服务供货于您。

山东新齐发钢铁有限公司常年可定做卷制各种材质大口径厚壁焊接管，直径380 - 4000mm，壁厚10 - 120mm。望广大用户前来订做。

山东新齐发钢铁(多图)-威海20#无缝管厂家直销由山东新齐发钢铁有限公司提供。山东新齐发钢铁(多图)-威海20#无缝管厂家直销是山东新齐发钢铁有限公司(www.sdxqfgt.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：支经理。同时本公司(www.q235hanguan.com)还是从事山东精密钢管，山东精密钢管厂，聊城精密管厂的厂家，欢迎来电咨询。

