

克拉管 克拉管专业生产厂家 益纳管业

产品名称	克拉管 克拉管专业生产厂家 益纳管业
公司名称	河北益纳管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县胜利北路西侧
联系电话	18831880798

产品详情

克拉管与砼排水管的区别

环刚度比较：

1) 克拉管的环刚度：

很高。产品原材料采用高密度聚乙烯为主要原料，克拉管适用领域，产品特有的外肋加强筋结构和周围土壤紧密结合形成受力结构，克拉管，可以满足各种排水工程动、静荷载的要求。

2) 砼排水管的环刚度：

砼排水管属于刚性管，强度和刚度高。但当外压负荷（即便是短时间）超出它的强度和刚度时，管材将遭到破坏，不可修复。

克拉管结构特点分析 “ 国标克拉管结构特点分析，克拉管生产过程 ” 参数说明

是否有现货：	是	认证：	国标
种类：	高密度聚乙烯缠绕增强管	加工方式：	注塑
直径（cm）：	200mm-3000mm	长度（cm）：	6米一根
型号：	环刚度sn4-16	规格：	200mm-3000mm
商标：	益纳	包装：	无
标准：	GB/t19472.2-2004	电话：	18831880798
颜色：	黑色	产量：	100000

克拉管承插口安装注意事项

承插口管装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由低向高点依次安装。承口不得留在井壁内。

接口作业时，应将承口和插口的内、外工作面用面纱清理干净，克拉管专业生产厂家，不得有泥土和水等杂物，然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线的中心轴线就位。插入前应根据插入深度作为位置识别，以便判断是否插入到位。

插口插入承口时，严禁用铁锤敲击管体，克拉管安装注意事项，逐节依次安装。对于DN >400mm的管道可用缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具安装。

插口插入承口时，根据克拉管标准设计要求，插口插入70mm后，预热铜丝，预热完毕后再继续插入承口，最后达到承插口完全紧闭效果

克拉管-克拉管专业生产厂家-益纳管业(优质商家)由河北益纳管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北益纳管业有限公司（www.hbyinagy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!