

# 杰力自动化 水平垂直燃烧试验仪（按键）生产

产品名称	杰力自动化 水平垂直燃烧试验仪（按键）生产
公司名称	东莞市杰力自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇科技东路三村第四工业区116号
联系电话	13925779918

## 产品详情

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。

控制原理与方法经过多台轴承试验机的试验，选用液压比例控制系统，计算机可以通过控制比例阀开口的大小来实现载荷控制，由计算机输出D/A值到放大器，经信号放大后传至比例减压阀，比例减压阀通过油缸将负载加上，同时压力传感器将比例减压阀输出的压力经信号变送器反馈回计算机，水平垂直燃烧试验仪（双功率）价格，计算机通过信号比较进行闭环控制。

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，从事半自动化、自动化检测设备，集研发、生产、销售、服务于一体的综合性制造企业。

### 水平垂直燃烧测试仪功能

- 1、自动计时，自动点火;直接面板操作;

### 水平垂直燃烧测试仪配置

- 1、设备外形尺寸：长×宽×高(0.8×1.08×0.6)m
- 2、设备重量：35千克。

水平垂直燃烧试验仪是根据IEC60695、GB5169等标准的相关条款要求而设计制造的，模拟电工电子产品周围发生着火时早期阶段火焰的影响，以便通过模拟技术评定着火危险程度。主要用于对塑料及其他非金属材料部件样品、固体材料和按ISO845的方法测定时视在密度不小于250kg/m<sup>3</sup>的泡沫塑料的相对燃烧

特性进行水平、垂直可燃性试验。水平垂直燃烧试验利用标准规定尺寸的本生灯和特定燃气源。

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，现公司位于东莞市工厂面积1000平方米，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，从事半自动化、自动化检测设备，集研发、生产、销售、服务于一体的综合性制造企业。

试验机常见故障：加载荷时，有时加不到大载荷或者在加载过程中卸载。这类故障经常发生，而且产生的原因较多。

1.用油黏度太低(加载时送油阀回油管一直有油流出)。一般采用中等黏度的矿物油，不含水、酸及其他混合物，常温下不分解，不变稠，必要时可用黏度计测量。如果用油不当，会使阀门和油路堵塞，并可能引起振动或管路泄露。应按说明书的要求用油。

杰力自动化-水平垂直燃烧试验仪（按键）生产由东莞市杰力自动化设备有限公司提供。东莞市杰力自动化设备有限公司（[www.jielizdh.com](http://www.jielizdh.com)）在商业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，杰力自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。