

# 台州噪声治理 噪声治理公司 中设环保

产品名称	台州噪声治理 噪声治理公司 中设环保
公司名称	中设环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国空气净化产业城219号楼（中国合肥）
联系电话	13500511677

## 产品详情

发电机组噪声治理有哪些办法？

降低排气噪声。排气噪声是机组最主要的噪声源，其特点是噪声级高，排气速度快，治理难度大。采用te制的阻抗型复合式的消声器。

降低轴流风机噪声。降低发电机组冷却风机噪声时，必须考虑两个问题，一是排气通道所允许的压力损失。二是要要求的消声量。针对上述两点，可选用阻性片式消声器。

机房的隔声、吸声处理和机组隔振。

声压 声音在空气中能够传播出去，厂房噪声治理，是由于振动物体通过振动造成周围空气的局部压强变化，这个压强变化使周围空气产生局部的密度变化，局部密度变化又造成较远部分空气压强的变化，电梯噪声治理，如此下去，就把这个压强变化向更远的部分传递出去，这样就造成了声音的传播。在声音传播过程中，空气压强相对于大气压强的压强变化，称为声压，其单位为帕(Pa)。人类的听觉领域相当广阔，平均大约是从 $2 \times 10^{-5}$ -20帕左右。也就是说，我们能听到一个最强盛源的音量，噪声治理公司，有可能是一个最弱声源的20万倍。为了方便表达起见，科学工作者一般以声压倒对数式作为表达单位，即用声压级来表达声量的大小。声压级的单位为分贝。我们日常生活中所听到底声音，其声压级在0-140分贝左右。噪声的强度也是用声压级来表示的。正常人的听觉所能感到的小声级为1分贝。轻声耳语约为30分贝。相距1米左右的会话语言约为60分贝。公共汽车中约为80分贝。重型载重车、织布车间、地铁内噪声约为100分贝。使人耳痛的声压级界限叫人耳阈，数值为120分贝。大炮轰鸣、喷气机起飞约为130分贝。

。

## 冷却塔噪声治理措施:

(1)部分进风口安装冷却塔通风消声器?在冷却塔底部的部分进风口区域安装由若干通风导流消声片组成的进风消声器，一般可使冷却塔的设备噪声级降低15dB(A)以上?设计中特别要控制进风消声器的压力损失，台州噪声治理，确保其不影响冷却效果，综合平衡消声器的消声量和压力损失两个主要参数，推荐使用阵列式消声器?设计中同时要注意预留通道，以方便设备的检修与维护?

(2)隔声屏障?冷却塔采用隔声屏障降噪，隔声屏障应尽量靠近塔体，防止阻挡噪声敏感区的通风和日照等?屏障高度应高于冷却塔进风口高度，结构可采用gao效轻质隔声型?土坡型?钢筋混凝土型等，从抗震?抗风等方面予以严格设计?

(3)消声垫?消声垫是降低冷却塔淋水噪声的有效办法?消声垫可用金属的网垫?天然纤维垫?透水性能好的泡沫塑料垫等多孔材料制作?

台州噪声治理-噪声治理公司-中设环保(推荐商家)由中设环保科技有限公司提供。台州噪声治理-噪声治理公司-中设环保(推荐商家)是中设环保科技有限公司(www.ahtzgs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：顾总。