

除尘内角星骨架

产品名称	除尘内角星骨架
公司名称	河北科兴环保科技有限公司
价格	.00/根
规格参数	科兴:齐全 齐全:齐全 河北省沧州市:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇城北（注册地址）
联系电话	13303066110

产品详情

内角星骨架是采用天然花岗岩，经机械加工成圆形弯板，整体结构光滑平整的骨架。有耐腐蚀，耐磨损，耐高温的特性。

骨架外部用高强度耐高温耐酸碱的材料浇注。筒体设备外护钢板，大大增强了设备的强度和使用寿命。

简介

上部水槽为陶瓷结构，陶瓷除尘器在供水过程中确保不漏水，避免了原花岗岩除尘器水槽渗水难题，增强了除尘器的使用效果。

安装简单，一般每节1米，现场吊装半天即可安装完成，减少了施工周期。

本体采用每节1米结构，每节接口处有凹凸形接缝，安装时用呋喃树脂或耐酸碱胶泥在缝口连接，确保连接处不漏水;克服了原有花岗岩除尘器接缝渗水和漏风的通病。

规格

圆型、椭圆形、扁形、信封形、其它根据客户要求定制的各种骨架。

原料

优质低碳钢丝、镀锌钢丝、不锈钢线材等。

结构

有多节式、文氏管、保护短管、下卸式、插接式、卡盘式等合理的结构方式。

表面处理:有镀锌、喷塑、防腐处理、表面有机硅喷涂等。

框架是滤袋的"肋骨",它应轻巧,便于安装和维护;光滑,挺直使滤集散不受损伤。

特点

- 1、采用天然花岗岩,特别经机械加工成为圆形弯板,整体结构光滑平整。有耐腐蚀,耐磨损,耐高温的特性。
- 2、外部用高强度耐高温耐酸碱的材料浇注。筒体设备外护钢板,大大增强了设备的强度和使用寿命。
- 3、上部水槽为陶瓷结构,陶瓷除尘器在供水过程中确保不漏水,避免了原花岗岩除尘器水槽渗水难题,增强了除尘器使用效果。
- 4、安装简单,一般每节1米,现场吊装半天即可安装完成,减少了施工周期。
- 5、本体采用每节1米结构,每节接口处有凹凸形接缝,安装时用呋喃树脂或耐酸碱胶泥在缝口连接,确保连接处不漏水;克服了原有花岗岩除尘器接缝渗水和漏风的通病。
- 6、造价低,安装方便,重量轻,采用专用设备一次焊接成型,内星角骨架是滤袋的肋骨,骨架的质量直接影响滤袋的工作状态与使用寿命,降低了设备价格,是用户理想的锅炉除尘配套产品。定义

普通除尘骨架的内圈是圆型的,内星角骨架的内圈提带星角(像五星一样,但是角比五星要多),清灰时利用阀门逐室切换,形成逆向气流反吹,使滤袋收缩或膨胀清灰的。星角骨架在除尘器布袋收缩更有效,除尘器布袋被吹起膨胀的更粗大,在气流一定的情况下动作更大,清灰效果更好。

工作原理

将压缩空气在极短暂的时间内高速喷向除尘滤袋,同时诱导数倍于喷射气量的空气形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动,在短促的时间内形成滤袋往复地"鼓、瘪、鼓"的波浪形变形,使粉尘层发生变形、断裂,以块团状脱离滤布并受重力作用下落。清灰时,清灰气流在使滤袋膨胀变形的同时也穿过袋壁和粉尘层。

除尘骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,内角星骨架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。XL-型旋流式水膜脱硫除尘器的特点,造价低,安装方便,重量轻,降低了设备价格,是用户理想的锅炉除尘配套产品。

内角星骨架的生产和加工需要满足不同的条件和环境,按照一定的工序和方法加工,提高除尘骨架的使用寿命和性能,帮助人们减少更换零件的频率,提供更多的方便。内角星骨架是除尘骨架的一种形状,具有除尘骨架的一些性能和特点。内角星骨架具有良好的结构特点和性能,由于采用了具有自动恒温特性的陶瓷发热材料及抗老化性能极佳的绝缘耐温材料,加上先进的结构设计,其正常使用寿命长达5~10年。内角星骨架采用特殊的加工工艺制作,能够保证足够唱的使用寿命和年限,保证充足的使用质量。

采用天然花岗岩,经机械加工成圆形弯板,整体结构光滑平整。有耐腐蚀,耐磨损,耐高温的特性。外部用高强度耐高温耐酸碱的材料浇注。筒体设备外护钢板,大大增强了设备的强度和使用寿命。上部水槽为陶瓷结构,陶瓷除尘器在供水过程中确保不漏水,避免了原花岗岩除尘器水槽渗水难题,增强了除尘器的使用效果。安装简单,一般每节1米,现场吊装半天即可安装完成,减少了施工周期。本体采用每节1米结构,每节接口处有凹凸形接缝,安装时用呋喃树脂或耐酸碱胶泥在缝口连接,确保连接处不漏水;克服了原有花岗岩除尘器接缝渗水和漏风的通病。

内角星骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿

命。XL-型旋流式水膜脱硫除尘器的特点，造价低，安装方便，重量轻，降低了设备价格，是用户理想的锅炉除尘配套产品。上部水槽为陶瓷结构，陶瓷除尘器在供水过程中确保不漏水，避免了原花岗岩除尘器水槽渗水难题，增强了除尘器的使用效果。内角星骨架安装简单，一般每节1米，现场吊装半天即可安装完成，减少了施工周期。本体采用每节1米结构，每节接口处有凹凸形接缝，安装时用呋喃树脂或耐酸碱胶泥在缝口连接，确保连接处不漏水；克服了原有花岗岩除尘器接缝渗水和漏风的通病。采用天然花岗岩，经机械加工成圆形弯板，整体结构光滑平整。有耐腐蚀，耐磨损，耐高温的特性。内角星骨架外部用高强度耐高温耐酸碱的材料浇注。筒体设备外护钢板，大大增强了设备的强度和使用寿命。