

导热油波纹管密封截止阀

产品名称	导热油波纹管密封截止阀
公司名称	浙江欧罗泰克阀门有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县桥下镇六岙村（永嘉县扬帆塑胶有限公司内）
联系电话	15356250935

产品详情

导热油波纹管截止阀也叫波纹管密封截止阀，通过自动滚焊焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏的设计。

波纹管截止阀内部采用波纹管结构，不锈钢的波纹管下端经不锈钢垫片焊接在阀杆上，以防止工艺流体侵蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏，波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能，避免由于阀瓣振动引起阀杆振动。适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、等介质的管路上。

结构特点：

- 1、 双层波纹管标准设计；
- 2、 散热型阀盖设计；
- 3、 储存润滑油装置设计；
- 4、 卡簧固定阀杆螺母设计；
- 5、 产品结构合理、密封性能可靠、造型美观；
- 6、 密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
- 7、 阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 8、 阀杆升降位置指示，更直观；
- 9、 零件材质，法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

设计规范设计标准：EN13709 结构长度：EN558-1、ASME B16.10、GB/T 12221连接标准：EN1092-B1、ASME B16.5、ASME B16.25、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592压力试验：EN12266、API 598、GB/T 13927、GB/T 26480、JB/T 9092

性能参数主体材质：碳钢、不锈钢、合金钢公称通径：DN15 ~ DN400压力范围：PN10 ~ PN63工作温度：-40 ~ +420 应用范围：适用于化工、冶炼、制药、电力、热力石油、液化气、蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。