

新一代小型金银花烘干机

产品名称	新一代小型金银花烘干机
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	赛百诺:1 06:1 广州:1
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

产品详情

金银花烘干机

金银花是常用中药材之一，具有清热解毒、通经活络、广谱抗菌及抗病毒等功效，70%以上的感冒、消炎中成药中都含有金银花。

每年4 - 6月，金银花大面积开放，金银花的采摘期应掌握在花针上部膨大呈白色时，即花农俗称的“大白针期”，如花朵绽开，则影响出售。

金银花烘干原理：

该烘干机原理：用热风炉产生的纯净热风，热风温度35 -260 可控，采用加热干燥和通风干燥，两种方式干燥、脱水同时进行，加强热风通风量的合理调整，多层烘干箱循环翻转，逐层烘干，充分利用热风，迅速烘干脱水，高效运行。

金银花烘干机优点：

- 1.立式烘干箱采用优质钢材，强度大，坚固耐用，烘干层翻板为不锈钢材料，耐高温，耐腐蚀提高2年以上的使用寿命。
- 2.燃烧换热室与烘干箱分开，烟气和热风隔离行进，进入烘干箱的是纯净的热风，毫无污染，使品质提高20%以上。
- 3.燃料广泛，可用木材下脚料、煤，也可用天然气，煤气。
- 4.烘干顶层湿热空气全部排掉，排潮好，颜色鲜亮，限度减少因排潮不畅造成的变色使品质在原来的基础烘干速度提高了30%。

- 5.烘干箱侧面安装钢化玻璃透视孔，随时观察颜色及水分的变化，防止下层烘的过干出箱。
- 6.炉胆采用耐高温不锈钢，耐腐蚀性强，换热效率高，寿命长。
- 7.换热器专门安装检修口，方便检修和清理积灰。
- 8.热风出口有可调式风板，可方便调节出风量大小和温度。烘干箱进风口采用宽屏设计，热风均匀，无死角。
- 9.翻板操作杆采用独特的助力原理，操作轻便灵活，降低劳动强度。
- 10.本设备按中药材烘干原理设计，尤其适合金银花，白术，首乌等加工。

金银花烘干工艺：

步：初期低温加热排湿，湿度60%左右,温度在42度左右

第二步：缓慢升温，湿度降低至30%左右,温度在50度左右

第三步：定色控湿，湿度把握在15%左右,高温度不超过65度

总烘干时间大概在20个小时左右，

烘干期间种植户可随时通过观察窗查看花朵情况。

整个烘干过程全部由微电脑控制完成。空气能热泵干燥设备采用了先进的平衡脱水技术，保持物料内外脱水一致，使物料在一个平衡温度下脱水，成品率接近99.95%;空气能高温热泵烘干机采用了科学的烘焙曲线，排湿曲线，使金银花内部营养成分得到程度的保留，外型色泽好、形状饱满，提高了产品市场竞争力，并且用户可以根据自己的需求保留物料的含水量，在保证烘干物料质量的前提下提高了烘干产品的重量，深受广大用户的喜爱!金银花自然色泽,形状饱满,不损坏花型，不破坏其自然药效,营养成分不流失,该设备自动化程度高,不需要专人看管,烘干工艺全部由微电脑控制完成。