

电力安全工器具柜恒温干燥冷凝除湿绝缘工具柜显示屏电力安全

产品名称	电力安全工器具柜恒温干燥冷凝除湿绝缘工具柜显示屏电力安全
公司名称	北京瑞成实创电气技术有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技综合楼B1-F5中发天交电子市场F3226
联系电话	18910438995

产品详情

产品简介：

由优质低碳冷扎钢板卷压焊接而成，钢板厚度1mm，可以承载150公斤以上的货物而不变形，钢板材质符合GB/T700标准，柜体表面采用静电防腐喷塑工艺，上下通体钢化玻璃门，密封性良好，密封性能达到EN60529\IEC529标准的IP5级标准。智能模块可实施自动启动和停止的全自动工作状态，使柜内保持恒定的干燥程度和适宜的温度环境，超过限定的温度自动断电，漏电、短路等过流自动保护。自动复位，自动报警等装置确保安全工具柜安全可靠的运行。

产品功能：1. 可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品、做到综合利用。2. 具有工具取出使用完全不结露的功能。

3. 具有防尘、防损、防潮的综合功能。产品特点：1.

产品采用科学的调节算方法的独立的温湿度越限控制线路，可实施越限

报警自动设置，自动断电等项控制并具有同电压绝缘工具进行有效的管理。2.

以较低消耗，经济适用的方式及时的随绝缘工具进行除湿干燥处理，适

应快速重复使用的需要。注意事项：为了安全使用，柜体应保护接地，本柜设有漏电保护，过热保护装置，

电源输入端与柜体绝 1.电力、通信用交直流一体化不间断电源技术是指依托先进功率转换技术、数字控制技术、高频开关变换技术、脉宽调制技术、冗余并机技术、智能充放电技术、网络技术、驱动技术和新工艺技术等综合技术； 2.一体化装置中的直流操作电源交流不间断电源共用一组蓄电池，操

作电源的充电器用于向包括UPS、DC/DC电源等在内的经常性负荷和蓄电池组供电；交流停电时则由蓄电池不间断地向经常性负荷和UPS等负荷供电； 3.所有开关智能模块化：开关、传感器、智能电路集成在一个机箱内，采集、开关量输入、开关量输出、控制等二次线在机箱内解决； 4.可通过集中监控器的通讯接口实现直流操作电源和交流不间断电源的远程监控，通讯接口减少，系统简化；负载短路时不关机、不中断交流输出； 5.UPS、逆变电源和DC/DC电源与直流操作电源之间配置了满足电力系统要求的隔离变压器，以防止由于接地引起的系统事故； 6.限制了对直流母线的反灌纹波电压，使系统符合并完全满足电力系统的安全规范。 7.尺寸：2260mm(高)*800mm(宽)*600mm(深) (可按照用户要求定制)

缘强度 5M欧，交流耐压200V/2min.