

智能光纤型电梯对讲系统

产品名称	智能光纤型电梯对讲系统
公司名称	泉州市新起点电子科技有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:新起点 产地:福建泉州
公司地址	泉州市丰泽区华大街道南埔工业区南华工业楼5楼
联系电话	86-0595-88620837 15859575166

产品详情

1. 概述

RS2010Z-60型智能光纤型电梯专用对讲系统应用于电梯应急对讲或检修，内置副机安装在每一个轿厢内，外置副机安装于轿顶、井底，机房话机、UPS电源和总线接驳器安装在机房控制柜壁、轿顶、井底等。光纤型对讲系统中心主机安装于监控室、值班室等。

对讲系统特点：该系统采用广播级音频光端机进行信号传输，噪音小、无衰减（光纤传输）、声音响亮。对讲系统可实现多方对讲。

2. 操作

2.1 从轿厢副机呼叫中心主机时，按轿厢操作面板上紧急呼叫按钮，中心主机响铃，提起手柄即可与轿厢对讲。

2.2 机房对讲主机与轿厢内置副机对讲时，拿起机房对讲手柄即可与轿厢副机通话。此时对讲状态指示灯亮。

3. 技术参数

3.1 音频

音频通道：2路音频 音频带宽：10Hz ~ 20KHz

音频接口：莲花端子 音频信噪比（加权）：S/N 85dB

输入/输出幅度：-6 ~ +3dB 音频输入/输出电压：2VP-P（峰-峰值）

音频接口数：2路音频 量化等级（数码位宽）：24bit

输入阻抗（Line-in）：600/47K,平衡/非平衡

输出阻抗（Line-out）：600/10K，平衡/非平衡

采样频率：48KHz 总谐波失真：0.1 %

3.2 光接口

类型：FC、SC、ST可选

波长：1310/1550nm

传输介质：单模

发射功率：-12dBm ~ +3dBm

接收灵敏度：-30dBm ~ -20dBm

3.3 平均无故障时间：MTBF > 10万小时

3.4 功耗：10W

4. 使用环境

操作温度：-20 ~ +70

储存温度：-40 ~ +85

湿度：0 ~ 95 % 无凝露