

# 普通型防撞护栏板 忻州防撞护栏板 锦泽护栏

产品名称	普通型防撞护栏板 忻州防撞护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 波形护栏多钱一米防撞护栏板

波形护栏材料：优质钢板经防腐处理

高速波形护栏制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

波形护栏用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波形护栏常用规格：双波波形护栏板：4320 \* 310 \* 85 \* 3 / 4 ；

三波波形护栏板：4320 \* 506 \* 85 \* 3 / 4 ； 波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏双波立柱：114mm \* 4.5mm \* 高度；140 \* 4.5mm高度；

目前采用的是A型防阻块，与钢管立柱配合使用。每只重2.7-3.0kg，忻州防撞护栏板，与九孔板配套。（以上为二波板专用防阻块）（4）柱帽：

114每只重0.5kg左右 140每只重0.6kg左右

（5）托架：

300 \* 70 \* 4.5 (代号：T-1(2)) 注：与十孔板配套，每只重0.8kg左右。（6）端头：一般分路侧(R160)，防撞护栏板生产厂家，及中央带(R250)两种型号，还有其他型号的特殊端头，根据客户的要求可随时安排制做。

双波波形护栏板：4320\*310\*85\*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320\*506\*85\*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

双波立柱：114\*4.5\*高度；140\*4.5高度；

三波立柱：130\*130\*6\*高度；140\*4.5\*高度；

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型

波形梁护栏板的分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，

波形护栏表面处理工艺一般有热浸锌、冷镀锌，冷镀锌+喷塑等。波形护栏原理是当护栏受收到外力作用时，护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护人员安全和减轻车辆的损伤。

主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。波形护栏系统原理：1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，Q235防撞护栏板，并迫使客，减少事故造成的损失

由于是次参与防撞护栏的施工，缺少经验，虽然是严格按路缘石放线定位，但立柱打入后，纵向线形不好，普通型防撞护栏板，最后又重新校正，既浪费了人力物力，又影响了施工进度

但是高速护栏板与波形护栏板两者之间是有差别的。

波形护栏板的组织是有双方波形梁钢板和立柱物质的，七个波形梁钢板之间有一份立柱坚持固定，所以就讲立柱以波形梁钢板形变为份所有，如此很不错波形护栏板的安装或者拆卸求职。

普通型防撞护栏板-忻州防撞护栏板-锦泽护栏(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县锦泽贸易有限公司（[www.jinzehulan.cn](http://www.jinzehulan.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!