

27地坪高速抛光机 686高速抛光机

产品名称	27地坪高速抛光机 686高速抛光机
公司名称	济宁尼科赛机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路47号置城国际中心A座518号房
联系电话	13853779674

产品详情

大理石高速抛光机 打蜡高速抛光机 地面高速抛光机

高速抛光机的适用范围适合：混凝土、水泥地面、金刚砂、水磨石等基础上做密封固化剂处理的地面抛光，也适合应用在大面积地面石材日常护理以及翻新晶面处理。

高速抛光机的参数介绍：型号 508 686电压 380/220V 380/220V电机功率 5.5KW 7.5KW变频器 5.5KW 7.5KW转速 0-2800RPM 0-2800RPM底盘尺寸 508MM（有效打磨面积508MM）686MM（有效打磨面积686MM针盘数量 11重量 150KG 175KG

地坪高速抛光机优势：

- 1、自动式平衡,操作平稳，可以不同地板研磨，机械平衡性能优越。
- 2、本机智能型调整速度、,可根据不同地面，调整机械速度研磨，故障排除可增加使用效果及方便性.
- 3、工作直径686mm一机多用，搬运方便，操作轻松，外形美观.
- 4、磨片多样化,可根据地板选择磨片。
- 5、混凝土地面研磨抛光机控制面板操作更加方便灵活，美观大方。
- 6、制造高速抛光机,成熟品质.
- 7、可用于清洁，细磨，抛光等功能。

高速抛光机的操作及保养方法介绍：（1）将高速抛光机放倒在地，把磨片安装在高速抛光机的底盘上，检查电源外观无损坏、裸露现象。然后扶正高速抛光机。（2）双手抓紧抛光机把手，将把手调节到腰部至腹部适当位置，以便于操作。（3）检查电源线外观完好无损坏、裸露现象后，再插上电源（指示灯亮）后，方可启动。启动时人应站在抛光机后，避免电源线卷入或滑倒现象。（4）具体操作方法与洗地机相同。（5）晶面处理研磨抛光机在地面重叠旋转，按照顺时针方向从左至右进行操作。直到地面光洁、明亮。（6）抛光完毕后，应用毛刷刷净抛光垫，再用毛巾擦净机器，放到仓库指定地点。（7）打蜡高速抛光机不能用于有水的地方，只能在干燥的胶地板、大理石、花岗岩等地方使用。

本店除阿里巴巴和淘宝上的标价为准确价格，所以店铺发布网站的价格均为不准确价格具体价格请拨打下方电话

