

# 压印地坪工艺

产品名称	压印地坪工艺
公司名称	延边州锦绣地坪工程有限公司
价格	10.00/平
规格参数	
公司地址	延吉市友谊路42号2单元701号
联系电话	13364338028

## 产品详情

压印地坪工艺： 锦绣地坪工程有限公司吴小姐13364338028

近年来，中国装饰砼的发展速度较为迅速，其中彩色路面砖最为典型。但由于彩色路面砖等预制装饰砼产品用于地面设施存在着设计与施工上的诸多不利因素，如路面是分层处理的，产品的实用性能(包括强度、耐磨性等)指标不高，图形不丰富，色彩不耐久等，事实上它已不能适应日益提高的环境质量要求。

混凝土压模地坪，压花地坪，彩色水泥，水泥压模宏冠艺术地坪有着悠久历史集现代科研、开发、生产、设计、销售、装饰施工为一体，多元化、跨地域的大型实业公司。依据国外先进技术，引进国外设备，主要生产近年来出现在美、欧等国，现在在世界范围内广泛流行的路面、墙面彩色混凝土装饰面层材料。有彩色地坪压模地坪系列、压印地坪、压花地坪、艺术地坪系列、彩色装饰混凝土系列、艺术着色幻彩地坪系列、生态透水地坪、彩色陶瓷颗粒路面系列、纸模、喷模地坪系列、墙体材料系列... 有公司厂房占地1000余平米，员工50多人。是国家"彩色混凝土装饰面层材料生产"和"地坪装修装饰工程专业承包"资质企业，也是中国环保地坪行业的龙头企业。公司对各类彩色混凝土装饰面层材料实行可靠的售前售后服务及施工指导，并具国家检测报告。同时可代为客户进行各类彩色混凝土装饰面层的设计和施工的全方位的技术跟踪。

混凝土压模地坪产品是一种全新施工理念的彩色混凝土装饰面层材料，产品通过纸模、压模工艺使其产生不同凡响的石质纹理和色彩，该产品具有一次成型、使用期长、施工快便

捷、修复方便、整体性强，抗压抗折强度高，不变色，不粉化，耐磨耐腐蚀性强等优点。同时又解决了普通彩色道板的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等缺点。该产品可广泛用于各种功能的道路、广场及园林道路，墙面，同时还可对原有老旧路面进行修补、填充，材料质感坚固、浑厚、色泽稳重而不沉闷，鲜明而不俗气，是目前广场彩色道板的理想替代产品，是你的最佳选择。压印混凝土压印混凝土步骤的施工步骤是一种崭新的混凝土铺面美化技术，可以让传统的单调混凝土路面展现出独特的风貌，甘肃普林德的压印混凝土特点就是花型颜色可以根据设计的要求随意进行搭配，压印混凝土步骤任意进行选择，今天我们就来看看这种新型压印混凝土的步骤，看看我们的神奇压印混凝土是如何施工的。

压印混凝土步骤首先要按路面砼施工规程完成支模、摊铺、振捣、提浆、找平。然后在砼表面初凝前用镁合金大抹刀将砼表面光平在用专用镁合金收边抹将边角按要求进行收边处理。分两次将彩色强化料均匀撒在砼表面，靠前次撒标准用量（每平方米3公斤）的2/3，压印混凝土步骤第二次补撒剩下的1/3。每撒一次彩色强化料，在彩色强化料荫湿后用镁合金大抹刀进行找平收光，使彩色强化料完全覆盖砼表面。在彩色强化料初凝后，表面干燥无明显水份时，在表面均匀的撒上脱模粉,每平方米标准用量为0.15公斤。用模具交替递进压模，模具之间必须排列紧凑，压印混凝土步骤压模要一次成型，避免反复压印。在压模完成三天后，均匀刷洗地坪表层。清洗时可以加入少量洗涤剂。清洗前要及时切割伸缩缝。、地坪表层完全干燥后，必须喷涂彩色艺术地坪保护剂，标准用量为每平方米0.15公斤,保护剂可以用滚刷或喷筒进行喷涂