

D971F电动软密封对夹蝶阀

产品名称	D971F电动软密封对夹蝶阀
公司名称	官渡区清潭消防器材经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路新华丰
联系电话	0871-68051533 13078733519

产品详情

选用材料及性能范围

阀体材料：铸铁、碳钢、不锈钢

密封圈材料：天然橡胶（NR）-20~+85 \

乙丙橡胶（EPDM）-40~+125

丁腈橡胶（NBR）-20~+82

硅橡胶（SI）-70~+150

氟橡胶（VITON）-23~+150

氯丁橡胶（CR）0~+80

丁基橡胶（IIR）-40~+100

聚四氟乙烯塑料（PTFE）+10~+150

按照标准标准

法兰式连接尺寸：GB4216-84；GB9115-88 结构长度：GB12221-89；

压力试验：GB/T13927-92；ZBJ16006-90

适用介质：淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。

连接尺寸参数

公称通径 参数(mm)

	L	D1	H1	H2	h1	H2	L1	Z	d
50	43	125						4	19
65	46	145						4	19
80	46	160						8	19
100	52	170	115	200	200	209	445	8	19
125	56	210	140	210	200	209	445	8	19
150	56	240	152	221	200	209	453	8	23
200	62	295	175	266	200	209	453	8	23
250	68	350	207	301	200	209	453	12	23
300	78	400	234	341	200	209	496	12	23
350	78	460	329	335	200	209	496	15	23
400	102	515	355	360	200	209	496	16	28
450	114	565	390	470	200	209	425	20	28
5	127	620	430	495	200	209	425	20	28
600	154	725	487	565	200	209	425	20	31
70	165	840	553	635			411	24	31
800	190	950	612	695			411	24	34
900	203	1050	664	749			411	28	34
1000	216	1160	730	860			475	28	37
1200	254	1380	849	990			475	32	40