

波形护栏颜色 汕头波形护栏 锦泽护栏

产品名称	波形护栏颜色 汕头波形护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

为保障公路行车安全、畅通，同时提高道路美观，包头市公路养护处养护工区组织养护工人在110国道K681—K686路段公路两侧封堵交叉口，安装了波形护栏。

无论采用何种方法安装护栏，承包人应尽量避免损坏路面下埋设的管线设施，若造成损坏时承包人应负责修好，损坏后的修理费用由承包人承担。

三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 3 / 4； 波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏双波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140 * 4.5mm高度；

波形护栏三波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏

采用打入法设置立柱。打入法设置立柱，应严格按照钢钎确定的位置，首先安放自制导向器，木纹波形护栏，再将立柱沿导向孔打入，波形护栏颜色，以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度，当打入过深时，w波形护栏，不得将立柱部分拔出加以矫正，汕头波形护栏，而须将其全部拔出，等到基础压实后重新打入。立柱安装应与设计图纸相符。

波形护栏应用：目前广泛应用于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

双波波形护栏板：4320 * 310 * 85 * 3 / 4；

三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 3 / 4；

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏双波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140 * 4.5mm高度；

波形护栏三波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

所以热镀锌层的质量直接关系到高速波形护栏的使用寿命。波形护栏上用什么样的镀锌护栏?我们可以对波形梁护栏进行取样，然后将其浸在硫酸铜溶液中，可以看出更换锌、铜的时间和范围，判断波形护栏的均匀性。然后用24蘸溶液检查，确定溶液中锌离子的浓度，确定波形护栏上镀锌量。

连接螺栓、螺母、垫圈等所用基底金属材料为碳素结构钢，用于波形梁钢护栏时，

其力学性能的主要考核指标为抗拉强度不小于375Mpa；用于三波形梁钢护栏时

高速公路护栏板常用规格：4320*310*85*4 立柱140*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米120元。（实际价格根据市场价格为准）

乡村普通公路常用规格：4320*310*85*3 立柱114*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米80元。（实际价格根据市场价格为准）

波形护栏颜色-汕头波形护栏-锦泽护栏(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）是从事“波形护栏,公路护栏配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。