

# 日本CHINO千野K型铠装热电偶SCZS1-0

产品名称	日本CHINO千野K型铠装热电偶SCZS1-0
公司名称	上海仟殷控制仪表有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:CHINO/千野 型号:SCZS1-0 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层（注册地址）
联系电话	15267171008

## 产品详情

CHINO千野铠装热电偶，是在金属保护管的内部插入热电偶丝，然后密封填充无机绝缘物(高纯度氧化镁)粉末制成，其绝缘性、气密性、响应性优越，特别在高温等恶劣环境中长时间连续使用时可发挥其优秀的耐用性。

### CHINO千野热电偶总代理

千野CHINO铠装热电偶特点：

备有K·J·E·T·N热电偶，可进行-200 到1050 的广范围温度测量。

套管外径种类丰富，从 0.15mm的超细规格到最大 8mm。

抗振性、耐蚀性优秀，可以在高温、高压、恶劣条件下的环境气体中长时间使用。

因为是气密结构，热容量小，对迅速且微小的温度变化也能够迅速响应，实现正确的温度测量。

备有在高温下具有优秀稳定性和耐久性的保护管材质的铠装热电偶。

保护管耐热温度 千野合金 B 1280 千野合金 X 1335

千野铠装热电偶一般规格：

偶丝：K、J、E、T、N( 0.15、 0.3、 0.5仅限于K)(还可制作R热电偶)

等级：JIS Class 1(0.4级)、Class 2(0.75级)

保护管材质：K... SUS316、SUS310S、NCF600(镍铬铁合金)、千野合金 B(高温用)、千野合金 X(高温用)

保护管外径： 0.15、 0.3、 0.5、 1.0、 1.6、 3.2、 4.8、 6.4、 8.0mm

保护管标准长度：300、500、750、1000、1500、2000mm(还可制作非标长度)