

PZ制品型遇水膨胀止水条20x30mm产品性能

产品名称	PZ制品型遇水膨胀止水条20x30mm产品性能
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PZ制品型遇水膨胀止水条20x30mm产品性能

PZ制品型遇水膨胀止水条首要标准有（单位mm）：30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、20mm、30mm、10×25mm、10×30mm、R15×R10mm等标准，长度可按客户要求出产。

通用名称：PZ制品型遇水膨胀止水条、BF制品型遇水膨胀止水条、遇水膨胀橡胶制品型遇水膨胀止水条膨胀率有四种：150%、250%、400%、600%。

制品型遇水膨胀止水条不同于一般橡胶制品，它是通过硫化成型，具有优异的回弹性，延伸性，又具有弹性密封止水的作用，并且还能够在遇水膨胀，以水止水。

PZ制品型遇水膨胀止水条在遇水膨胀止水条中参加一层钢丝网或尼龙网，提高了止水条的全体抗拉伸强度，了工程质量。一般为腻子型原料，膨胀率有150%，220%，300%三种。

我公司现货标准有20mm*30mm,25米/箱。

弹性缝依照性能及设备办法能够分为:GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型。

其间GQF-MZL型数形式桥梁弹性缝设备，是选用热轧全体成型的异型钢材规划的桥梁弹性缝设备。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型弹性缝设备适用于弹性量80mm以下的桥梁接缝，GQF-MZL型弹性缝设备是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁弹性缝设备，适用于弹性量80mm-1200m的大中跨度桥梁。

GQF-C型桥梁弹性设备特色:

GQF-C型桥梁弹性设备选用全体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和调集尺度不均匀的特色,修建高度低，国产热轧全体成型异型钢材高度仅50mm，结构简略，设备便利，具有显着的可靠性、耐久性

。既便利旧弹性设备替换，又可供新桥时选用。