

双P型橡胶止水带，水闸橡胶止水带固定方法

产品名称	双P型橡胶止水带，水闸橡胶止水带固定方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	100.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双P型橡胶止水带，水闸橡胶止水带固定方法

我公司500余套各种型号模具，涉足您各种异形止水带定制，常规型号大量现货库存，发货及时。工程性价比，客户团队，针对性的工艺设计方案，解除您的一切后顾之忧，欢迎咨询河北工程橡塑有限公司。

p型橡胶止水带连接固定方法：

- 1.固定止水带的砼界面保持平整、干燥，安装前清理界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但将有注浆管的面按放在原砼界面上。
- 2.止水条连接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，连接处止水条用钢钉加强固定，并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。
- 3.根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头插入止水条内，一头插入注浆连接管内，另一丁字端头应插入备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。
- 4.将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结，所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管，应放入内墙方向内

p型橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋在混凝土中，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力就会扩大，所以应注意浇筑方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

橡胶止水带行业成功的关键就在于，能否跳出红海，开辟蓝海。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求！随着行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内的企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究，逐渐成为行业中的翘楚！

