

# 生产管道弹簧支吊架 焊接滑动支座 现货直销

产品名称	生产管道弹簧支吊架 焊接滑动支座 现货直销
公司名称	盐山县博天管道设备制造有限公司
价格	50.00/个
规格参数	HL:HL T4:T4 河北:河北
公司地址	中国河北沧州盐山县
联系电话	0317-6069888 15231668960

## 产品详情

整定弹簧支吊架 ( T1-T5):

(一)、用途和适用范围：

整定式弹簧支吊架有两大系列，主要是由西北电力设计院设计的T1、T2、T3、T4、T5型和华东电力设计院设计的TH1、TH2、TH3型，两系列的基本特性相同，广泛用于电力、冶金、化工、石油、纺织等工业，在运行中产生热位移的管道系统及其设备装置。

本吊架适应荷载范围为200 ~ 210000N，适用热位移量为40、45、80、90、120、135mm，使用温度范围-40 ~ 120 。

(二)、结构形式和型号表示方法：

本吊架根据安装形式分为中间连接吊架弹簧TH1上下连接吊架弹簧TH2、支架弹簧TH3三种型号。

TH1又分为A、B、C三种类型；

TH1A(T1)为单耳连接吊架弹簧；

TH1B(T2)为双耳连接吊架弹簧；

TH1C ( T3 ) 为螺纹连接吊架弹簧；

这三种类型弹簧，主要用于悬挂在钢梁、管梁、底板上。

TH2(T3)适用于安装在钢梁上；

TH3(T4)主要用于搁置在基础、钢梁、楼板上；

T5 并联悬吊型。

可变弹簧支吊架 ( VS-TD)：

(一)、用途和适用范围：

本标准适用于位移范围为0 ~ 120mm、载荷范围为154 ~ 217384N、使用温度范围-20 ~ 200的可变弹簧支吊架。

可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。

可变弹簧支吊架按安装方式的不同，分为A、B、C、D、E、F、G七种型式。

A型----上螺纹悬吊型；

B型----单耳悬吊型；

C型----双耳悬吊型；

D型----上调节搁置型；

E型----下调节搁置型；

F型----支撑搁置型；

G型----并联悬吊型；