

塔用防水光缆接头盒 帽式铝合金绝缘接头盒 OPGW光缆接续盒

产品名称	塔用防水光缆接头盒 帽式铝合金绝缘接头盒 OPGW光缆接续盒
公司名称	山东富华电力器材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:富华 用途:杆用 产地:曲阜
公司地址	曲阜市长春路西首路南
联系电话	15563701419

产品详情

光缆接头盒

用途：用于光缆线路的中间连接和分支保护，可起到密封、保护安放光纤接头和储存预留光纤等的作用，使其免受外部环境因素的影响。

特点：

- a.适用范围广：适用于骨架式、层绞式、束管式铠装和非铠装光缆，使用灵活。
- b.密封性能好：产品采用优质硅橡胶密封圈密封。在缆孔口处再用密封热缩管或自粘胶带密封
- c.耐候性强：采用进口高强度优质铝合金材料，并添加抗老化剂，耐高低温，抗老化性能好，使用寿命长。
- d.机械强度高：具有良好的抗振、抗拉、抗压、抗冲击性、抗弯曲、抗扭转性能，坚固耐用。
- e.结构合理：光纤盘绕托盘，采用活页转动式，可根据需要任意翻动，施工维护方便，光纤盘绕无附加衰耗，曲率半径 40mm。
- f.有接地装置。

接头盒规格型号及参数：

- a.温度性能：-40 ~ +60 。
- b.抗电强度：15kV直流，2分钟不击穿。

d.抗振性能：106次。

e.密封性能：100kPa，72小时，压力不变。

g.长500mm，外径200mm，内径180mm。

h.最大光缆外径22mm，最大接头芯数144芯。