

SS-6BG-MM波纹管阀韩系美系完美替代现货充足

产品名称	SS-6BG-MM波纹管阀韩系美系完美替代现货充足
公司名称	上海丹欧阀门有限公司
价格	256.00/件
规格参数	品牌:美国SWAGELOK阀门 型号:SS-6BG-MM 产地:美国
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢411室
联系电话	86-02151870570

产品详情

SS-8BW美国世伟洛克SWAGELOK总代理现货特点：工作压力可达 1000 psig (68.9 bar) 温度达 482 °C (900 °F) 1/4、3/8、1/2 和 3/4 in. ; 6、10 和 12 mm 端接 黄铜、不锈钢和合金 400

材料 测微计式手柄，能进行精确的、可重复的流量设定 工作压力可达 700 psig (48.2 bar) 温度高达 482 °C (900 °F) 316 不锈钢结构 测微计式手柄，能进行精确的、可重复的流量设定 工作压力可达 700 psig (48.2 bar) 温度高达 482 °C (900 °F) 316

不锈钢结构 波纹管上面有辅助密封系统 工作压力可达 2500 psig (172 bar) 温度达 648 °C (1200 °F) 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 in. ; 6、10 和 12 mm 端接 不锈钢材料

无填料阀，全金属对大气密封 工作压力达 3500 psig (241 bar) 温度达 204 °C (400 °F) VCR面密封接头，世伟洛克 (Swagelok) 卡套管接头和焊接端接

无填料阀，全金属对大气密封 工作压力达 3500 psig (241 bar) 温度达 204 °C (400 °F) VCR面密封接头，世伟洛克 (Swagelok) 卡套管接头和焊接端接美国世伟洛克SWAGELOK不锈

钢波纹管密封阀门型号：SS-4BG 不锈钢

波纹管密封阀门，带垫片的，球形阀杆尖，1/4 in.

世伟洛克卡套管接头型号：SS-4BK 不锈钢

波纹管密封阀门，带垫片的，PCTFE 阀杆尖，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头，SC-11

清洁型号：SS-4BW 不锈钢 波纹管密封阀门，焊接的，

球形阀杆尖，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头型号：SS-4BRG

不锈钢 波纹管密封阀门，带垫片的，调节阀杆尖，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头，

圆形手柄型号：SS-4BKT 不锈钢 波纹管密封阀门，

带垫片的，PCTFE 阀杆尖，1/4 in. 世伟洛克卡套管接头，SC-11 清洁，

拨动手柄型号：SS-6BG 不锈钢 波纹管密封阀门，

带垫片的，球形阀杆尖，3/8 in.

世伟洛克卡套管接头型号：SS-6BK 不锈钢

波纹管密封阀门，带垫片的，PCTFE 阀杆尖，3/8 in. 世伟洛克卡套管接头，SC-11

清洁型号：SS-6BW 不锈钢 波纹管密封阀门，

焊接的，球形阀杆尖，3/8 in.

世伟洛克卡套管接头型号：SS-8BG 不锈钢
波纹管密封阀门，带垫片的，球形阀杆尖，1/2 in.
世伟洛克卡套管接头型号：SS-8BK 不锈钢
波纹管密封阀门，带垫片的，PCTFE 阀杆尖，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头，SC-11
清洁型号：SS-8BW 不锈钢 波纹管密封阀门，
焊接的，球形阀杆尖，1/2 in. 世伟洛克卡套管接头型号：SS-6BG-
MM 不锈钢 波纹管密封阀门，带垫片的，球形阀杆尖，6 mm
世伟洛克卡套管接头型号：SS-6BK-MM 不锈钢 波纹管密封阀门，
带垫片的，PCTFE 阀杆尖，6 mm 世伟洛克卡套管接头，SC-11 清洁型号：SS-6BW-
MM 不锈钢 波纹管密封阀门，焊接的，球形阀杆尖，6 mm
世伟洛克卡套管接头型号：SS-6BKT-MM 不锈钢 波纹管密封阀门，
带垫片的，PCTFE 阀杆尖，6 mm 世伟洛克卡套管接头，SC-11 清洁，拨动手柄型号：SS-10BG-
MM 不锈钢 波纹管密封阀门，带垫片的，球形阀杆尖，10 mm
世伟洛克卡套管接头型号：SS-10BK-MM 不锈钢 波纹管密封阀门，
带垫片的，PCTFE 阀杆尖，10 mm 世伟洛克卡套管接头，SC-11 清洁型号：SS-10BW-
MM 不锈钢 波纹管密封阀门，焊接的，球形阀杆尖，10 mm
世伟洛克卡套管接头型号：SS-12BG-MM 不锈钢 波纹管密封阀门，
带垫片的，球形阀杆尖，12 mm 世伟洛克卡套管接头型号：SS-12BK-MM
不锈钢 波纹管密封阀门，带垫片的，PCTFE 阀杆尖，12 mm 世伟洛克卡套管接头，SC-11
清洁型号：SS-12BW-MM 不锈钢 波纹管密封阀门，焊接的，球形阀杆尖，
12 mm 世伟洛克卡套管接头