

金属不锈钢防指纹光油水性去污防指纹油 高光泽水性环保防指纹油

产品名称	金属不锈钢防指纹光油水性去污防指纹油 高光泽水性环保防指纹油
公司名称	深圳市优美涂科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	硬度:4H 温度:180 附着力:0级
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘工业路7号A栋208
联系电话	18123952791

产品详情

产品通用名：水性五金电器防指纹漆、水性金属防指纹透明清漆、金属亮光防指纹油清漆本产品主要用于金属不锈钢及五金表面涂装，可取代镀钛工艺，把不锈钢一次或多次制成防指纹高光不锈钢，装饰效果极好。分为透明、实色、彩色、钛金、玫瑰金及各种客户想要的颜色，喷漆后的产品可以看到不锈钢的底材，金属质感强，在不锈钢表面喷漆后与电镀后喷防指纹漆效果一样。用此产品可替代电镀后喷防指纹油工艺，可把两个工序一次完成，而且颜色丰富、鲜艳。本产品在不锈钢表面附着力好，百格测试达到0级，硬度在3H以上，耐酸碱盐性能及户外耐候性好，可耐沸水煮1小时以上漆膜完好，柔韧性极好，1个毫米厚不锈钢板喷漆后在硬度达到3H以上的情况下，折弯90度不开裂。0.5毫米的板对折不开裂。本产品为水性环保产品，以水做为溶剂，气味小，可喷涂、辊涂。

水性金属亮光防指纹清漆： 高光泽 附着力强 耐化性优 防紫外线200小时 色泽鲜艳

抗汗渍 VOC零排放 UV立体感 水性五金家用电器防指纹清漆性能测试： 硬度3-4H
(铅笔法) 震动研磨测 2小时变化。 耐盐雾实验 168 小时以上。 恢复 测试
用钢片轻画，用手擦去无痕。 抗扭曲测试 90°弯折，涂层不开裂或脱落。 百格 测试 3M
610胶带90° 三次拉起无脱落 耐化学腐蚀测试 防酒精，耐汽油,500G力100次以上 抗指
纹：湿度95%以上，手指按，手指印用无尘布易擦无痕。 柔韧

性：1mm不锈钢板涂漆后折90度不开裂，0.5mm厚不锈钢板对折不开裂。水性金属防指纹漆使用范围：

手机外壳、手机后盖、数码电子、3C产业、五金工具、建材、车业、饰品、文具、门锁...水性五金家用电器防指纹清漆施工流程：1 将调好的防指纹油用600-800目的过滤布过滤。2 用正丁醇清洗喷枪、吸油管、及所有会接触到涂料的容器。清洗后在吸油管的吸入口600-800目的过滤布，才放入涂料桶中3 喷涂膜厚4微米、喷枪调试，中等气压，出油量调最小，喷枪与产品距离15—20厘米，喷两枪即可。4

冷流平时间0.5—2分钟、烘烤条件170度50分钟，180度30分钟
注意事项：1、在使用前需用溶剂（洗枪水）清洗噴槍、吸油膠管及所有會接觸到塗料的容器，再用乙醇（无水酒精）清洗吹干。清洗後在吸油管的吸入口包上500-600目的濾布，才可放入塗料桶中。2、在作業前，需將待塗工件做表面的清潔和乾燥。3、切勿使用及接觸油性塗料和油性溶劑，也不可在附近使用油性塗料，以避免漆膜表面縮孔、針眼...等不良缺陷產生。4、烘箱及固化隧道爐必須在爐頂安裝良好的換氣裝置，目的是將爐內的水蒸氣充分抽走，這樣才能使得漆膜乾的快並完全固化。5、以上條件需依工藝的要求及操作的經驗做適當修正。6、本品为水性不燃物品，应远离油性涂料，严禁与油性涂料同喷1车间。其他事项：产品规格：5KG/25KG
储存期限：半年 存放于阴凉处
公司秉持务实创新、以人为本、诚实经营的原则，
携手客户互利发展、共创双赢！