

塑胶跑道 陕西新美度装饰工程有限公司 塑胶跑道批发价格

产品名称	塑胶跑道 陕西新美度装饰工程有限公司 塑胶跑道批发价格
公司名称	陕西新美度装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高陵区泾渭街道天正花园30幢1单元11407室
联系电话	17391975333

产品详情

自结纹塑胶跑道是一种新型无颗粒型跑道，是以运动生物力学为依据，并严格依照德国（DIN18032）的标准而设计，将跑道升级为专业的“三层复合”结构，还设计独特的闭孔性微泡弹性夹层，让运动过程中产生源源不断地动能，且更好的保护运动中受伤。达到国际田联最新颁布的冲击吸收率的达标要求35%~50%，为现场浇筑型专业跑道结构。

EPDM胶粒（1-3mm）

产品特色：产品最重要为橡胶粉、橡胶颗粒、五颜六色三元乙丙、橡胶地砖等橡胶制品，用于公路改性沥青、体育塑胶运动场、人造草坪、游乐场、防水卷材、汽车轮胎重修、橡胶制品等范畴。

贮存办法：常温阴凉密封贮存，防止阳光直射，留意防潮。

催化剂

产品外观：水白色或微黄色清澈通透液体；

产品特色：单组份供给，运用方便，是高活性氧化催化剂，首要起表催干效果，基料与固化剂经过化学交联作用快速构成坚硬的漆膜。是广泛用于PU的高ji好原料。

4、基础复验

（1）重点为根据《田径设施标准手册》和相关规范标准对已完工田

径场基础进行测量、定位和质量验收。 基础平整度检测

以塑胶跑道的曲直分界线为界，直道沿横向与纵向每 3m 标一个点，弯道以圆心点为圆心，用经纬仪每 5 m 做一放射状线，每 3m 标一个点，将 3m

直尺轻放于任何相邻两点之间，用塞尺测量最大局部凹陷，每组 30 个测量点，并记录于场地平面图上。

要求平整度合格点数（塞尺读数 $\leq 4\text{mm}$ ） $\geq 85\%$ 以上为合格。 基础坡度检测

用经纬仪自塑胶跑道分界线开始，塑胶跑道，直道每 10m 标一组点，弯道以圆心为圆心点每 15° 标一组点，塑胶跑道厂家，每组点包括第 i 道内沿和第八道外沿两点，再用水准仪测量每点的标高，并计算每组两点的高差和第 i 道及第八道同道上相邻两点的高差。要求跑道基础横向坡度 $\leq 1\%$ 纵向坡度 $\leq 1\%$ 。

塑胶跑道-陕西新美度装饰工程有限公司-塑胶跑道批发价格由陕西新美度装饰工程有限公司提供。陕西新美度装饰工程有限公司（www.sxxmdzs.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。陕西新美度装饰工程有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：陕西省西安市高陵区泾渭街道天正花园30幢1单元11407室，联系人：李经理。同时本公司（www.xmd888.cn）还是从事地坪，地坪漆，环氧地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。