

「挖泥船排泥管」-厂-厂家-批发

产品名称	「挖泥船排泥管」-厂-厂家-批发
公司名称	河北博通橡塑制品有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:博通 型号:DN200 产地:河北景县
公司地址	中国河北衡水开发区
联系电话	0318-2161123 13731351083

产品详情

挖泥船排泥管A秦皇岛挖泥船排泥管A挖泥船排泥管生产厂家

挖泥船排泥管厂家提供挖泥船排泥管的产品结构，挖泥船排泥管的产品用途及挖泥船排泥管的产品使用后如何保养等相关资料。

挖泥船排泥管的产品结构：：内胶：黑色天然橡胶/丁苯橡胶，外胶：黑色天然橡胶/丁苯橡胶，增强层：多层纺织线，温度：-20 to +180 （-30 to +80 ），安全系数：3:1。

挖泥船排泥管A秦皇岛挖泥船排泥管A挖泥船排泥管生产厂家

挖泥船排泥管的产品用途：主要是法兰连接式大口径钢丝骨架胶管易于管道连接，减少海浪引起的摆动。使介质在管道中更畅通，用于港口、码头、海水、淤泥、河沙，排涝用等。

挖泥船排泥管的工作压力：压力等级为6KG,10KG,16KG,25KG。

挖泥船排泥管的产品分类：大口径吸排水橡胶管、吸排泥沙橡胶管、水泥厂喷煤管及输风管、钢厂吊装用循环水输送胶管、耐磨喷砂胶管、耐高温蒸汽胶管、耐溶剂化学软管、耐酸碱胶管、海岸码头吸排油胶管、罐车卸灰管、尾矿矿浆排放管、电炉专用绝缘胶管、矿用瓦斯抽放管、高压胶管总成、各种规格型号夹布胶管。

挖泥船排泥管的产品使用后如何保养：

1、重量轻该软管比同种口径及长度的橡胶管轻40%左右。2、挠性好、弯曲自如曲率半径是橡胶管和金属软管的1/3倍，复合软管在很小的回旋半径下仍可正常工作，在其弯曲部位，管内始终保持圆状，决不会发生折叠、内壁脱落、堵塞和管体折叠等现象。3、耐正、负压性好具有良好的耐压性能，当流体骤然超压时不会产生瞬间爆破，仅使管体产生蠕动现象。高工作压力可达4.0Mpa，负压可达0.1Mpa。4、耐高温性能好可在-40 ~ +130 环境下连续作业，软管管体不会因为温度的变化而变硬或变软；高使用温度可达180（仅限于蒸汽扫线）。5、具有良好的耐酸碱性能该软管对芳香烃的化学制品以及酸碱等液体介质，都具有良好的耐腐蚀性能。在金属软管和橡胶管不能适用时，采用复合软管是理想的选择。6、具有良好的阻燃性能软管采用良好的阻燃材料制造，阻燃性能极佳。7、具有可靠的静电导出功能当油品等易燃性介质在管体内流动时，由于压力、流速、摩擦等因素，会产生一定的静电，如静电不及时导出，会酿成火灾。复合软管内外金属圈和接头相连，确保将流体产生的静电导出。在安装使用复合软管时，只要将软管一端良好接地，就可随时将静电导出，使用安全可靠。8、坚固耐用采用液压封头技术，具有密封性好安全性高，可维修，抗拉强度大，耐老化，可维修、使用寿命长等一系列特点。9、可提供CCS型式认可证书及检测证书，技术监督局出具的定检报告。

挖泥船排泥管A秦皇岛挖泥船排泥管A挖泥船排泥管生产厂家