

铁路用KFY-15液压矿车复位机2019报价

产品名称	铁路用KFY-15液压矿车复位机2019报价
公司名称	山东中煤智能装备有限公司
价格	1199.00/台
规格参数	整机重量：:50kg 升降高度:200mm 横行距离:300mm
公司地址	高新区开源路北11号
联系电话	18553715359

产品详情

KFY-15液压矿车复位机/人字形复轨器

液压复位机，矿车复轨机，机车落轨复位机，复位机，液压复位器

一、液压复位机产品用途及特点：

液压复位机（俗名上道机）是矿业道路维护的理想必备工具。液压复位机适用于矿山采掘作业中，用于15吨以下机车、矿车的复位作业，操作简单、方便、安全，也可用于工程机械移位搬运，也可作起道作业用，作业时可使用多台

液压复位机组成部分及主要结构特点

1、全机组成部分：全机主要由液压传运部分、杠杆机构部分及横向滑轮架部分组成。

2、主要机构特点：该机采用二座标液力移动方式组成。其结构紧凑、工作效力高、稳定可靠、劳动强度低。特别是因为无动力消耗，所以安全性好。它适用于15吨以下机车或矿车的上道（复位）作业。

3、升降系统（含杠杆机构部分和液压传运部分）

A、杠杆机构：机构由主杠杆、副杠杆、连杆、滚轮、侧钩等零件组成。结构简单，便于维修和操作。

B、升降液压传动部分：液压传动部分主要由手动或杠杆柱式泵、油缸、油箱等组成。其优点：油压高、渗漏少、无噪音、寿命长、调节高度范围内自由度高。

C、在升降上设置了一侧钩，既保证了复位重心稳定，又方便可靠。

D、横向滚轮架部分：横向滚轮架部分除了由横向杠杆机构和横向液压传动部分外，主要设置了横向滑轮。能使已被滑出的机车或矿车车轮，通过轮子的转动，滑台的移动正确入轨。快捷方便。它主要由导轨机座及滑动架等部分组成。

我公司生产的机车落轨复位机主要参数：型号 YDQD4机车落轨复位机
YDQD7机车落轨复位机挂脚最低高度小于100mm（除垫板）小于130mm（除垫板）起重高度大于300mm 大于300mm起重量 4000kg 7000kg移动距离 300mm 250mm净重 40kg 50kg

整机重量：50kg

升降高度220mm，横行距离300mm，。

液压复位机使用说明

1、拆箱时注意事项：拆箱前请勿将木箱倒置。拆箱时不要用银头猛击包装木箱，以防损坏箱内机件。应该用撬棒小心撬开封箱条，然后把箱盖撬开。机器拿出后先按装箱单逐一核对无误后，把机器上的防锈油和污物清理干净，并上好机油待用。

2、使用准备：放松液压升降部分通气阀，打开回油阀，在顶柱或侧钩处适度施压，使其降低到最低位置，将机器的升降系统与横向移动部分合套（把升降柱下方座子插入置于横向滑台的滚轮架上方槽内）；将横向滑台座置于平整坚实的水平地面上（实施复位作业的适当位置）；将复位机侧钩置于实施复位机车或矿车适当位置的下方。

3、操作：关闭升降回油阀，将操纵杆插入揞手孔内，缓慢揞动操纵杆，使柱塞泵芯往复运动，直至把车轮提高到所需高度，将横向移动换向挡板拨到所需档位，并把操纵杆插入曲柄孔内，用手揞动操作杆，横向滑台连同升降系统将作横向移动，直至机车或矿车移到预想位置，缓慢打开回油阀，让机车或矿车缓慢下降，直到完成车轮复位（入轨）作业。

4、卸机：完全打开负责升降运动的回油阀，对顶柱或侧钩向下施压，直到降至最低位置。关闭回油阀，旋紧通气阀，卸去复位机。

5、机器的保养和周期检查：为了确保机器在每次使用时灵活可靠，必须对机器进行有效保养，并进行周期检查。

空谈误国、实干兴邦，立足本职、埋头苦干，从自身做起，从点滴做起，用勤劳的双手、一流的业绩成就属于自己的人生精彩，以强者的勇气面对逆境和挫折，以开拓者的锐意突破藩篱、积极进取，以实干家的态度立足本职、勇于担当，创造属于自己的青春梦，中国梦。

我们公司郑重承诺包：保证质量,价格优惠.款到3天内保证发货.在货物出现为题时请及时与我们沟通：我们实行包修，包换政策.产品保质期1年！

我们会为质量解释一阵子，不为价格后悔一辈子

联系人：王经理 手机：18553715359 15376502856

热线：0537—3150363 QQ：2399233966

旺旺：yimei066 地址：山东省济宁市高新区开源路北11号