

宏力橡胶止水圈止水环闸门法兰垫止水垫板拍门用止水垫片

产品名称	宏力橡胶止水圈止水环闸门法兰垫止水垫板拍门用止水垫片
公司名称	新河县宏力水工机械厂
价格	20.00/个
规格参数	品牌:宏力水工 型号:齐全 产地:河北新河
公司地址	新河县西郑村
联系电话	86 0319 5541066 13211092899

产品详情

橡胶止水圈止水环止水橡胶圈管道止水圈止水橡皮

遇水膨胀型止水圈(片)是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。

使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。

同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。

法兰垫片用于管道法兰连接中，为两片法兰之间的密封件，介质，压力和温度直接影响法兰垫片的选型。

垫片 (gasket) 是两个物体之间的机械密封，通常以防止的两个物体之间受到压力泄漏。由于机械加工表面不可能完美，使用垫片即可填补不规则性。垫片通常由片状材料制成，如橡胶，硅橡胶，三元乙丙胶，氯丁橡胶，丁腈橡胶等，特定环境下会用到氟橡胶，比如高温真空密封。

垫片 (washer) 是薄板 (通常圆型) 的一个漏洞 (通常在中间) 通常是用于分配的负荷线程紧固件。其他用途是作为间隔，弹簧 (贝尔维尔垫片，波垫片)，耐磨垫，预显示装置，锁装置。橡胶垫圈也用于水龙头 (阀门) 以切断流动的液体或气体。橡胶或硅垫片也可使用，以减少风扇的振动。通常垫片外

径是内径的两倍左右。

一、NBR丁腈橡胶密封圈: 适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途广、成本低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK和氯仿。一般使用温度范围为 -40~120 。

二、HNBR氢化丁腈橡胶密封圈: 具有很好的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性，耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁腈橡胶有最佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用