

丙烯酸酯弹性防水涂料

产品名称	丙烯酸酯弹性防水涂料
公司名称	山东红花防水建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰陵县南桥镇远沟村
联系电话	0539-5537777 18954925288

产品详情

一、产品概括

丙烯酸酯防水涂料是以纯丙烯酸酯共聚物或纯丙酸酯乳液，加入适量优质填料、助剂配置而成，属合成树脂类单组分防水涂料。

二、产品特点

- (1) 具有优良的耐候性，耐热性和耐紫线性，在-30 至80 范围内性能基本无变化，延伸性能好，能适应基面一定幅度的开裂变形。
- (2) 可据需要调配各种色彩，防水层兼有装饰和隔热效果。
- (3) 绿色环保，无毒无味，不污染环境，对人身无伤害。
- (4) 施工简便，工期短，维修方便。
- (5) 可在潮湿基面施工，具有一定的透气性。

三、适用范围

- 1、适用于屋面、墙面、厕浴间、地下室等非长期浸水环境下的建筑防水、防渗工程；
- 2、特别适用于轻型薄壳结构的屋面防水工程，也可用做粘结剂或外墙装饰 涂料。

四、施工工法

工法I：基面 打底层 下涂层 上涂层，参考用量：2kg/m²

工法II：上涂层 中涂层 下涂层 打底层 基面，参考用量：3kg/m²

工法III：上涂层 中涂层 无纺布层 下涂层 打底层 基面，参考用量：3kg/m²

五、施工要点

1、基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏，不平及裂缝处须先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角；

2、涂覆要领：

1) 用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法，按照打底层 下涂层 无纺布 中涂层 上涂层的次序逐层完成；

2) 若涂料（尤其是打底料）涂覆时应随时搅拌均匀；

3) 涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；

4) 各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准；

5) 对于第三种工法，其下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工；

6) 每层涂覆必须按规定用量取料，切不能过厚或过薄。

六、注意事项

1、不能在4℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜；

2、施工后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题，查明原因并及时修复。

七、储运与包装

1、产品应储存在0℃以上的室内通风阴凉处；

2、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境属环保产品，可安全运输；

3、自生产之日起，贮存期为12个月，超过贮存期应进行检验，结果符合标准仍可使用；

4、本产品包装为：1kg/桶、5kg/桶、15kg/桶、30kg/桶、50kg/桶。