

硅质板设备硅质聚苯板设备

产品名称	硅质板设备硅质聚苯板设备
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 型号:12000*6000 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址）
联系电话	18333661915

产品详情

硅质板设备硅质聚苯板设备

硅质聚苯板设备是通过真空泵强大的吸力，将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入，达到防火包裹的目的。硅质板设备真空罐与搅拌罐的原理：真空泵和真空罐是相连接的，而真空罐和皮带下方的吸料和是相连接的，作用通过开启真空泵经过真空罐在从真空罐连接到的吸料盒。硅质板设备分大、中、小型，全自动和半自动，也可按客户要求定做。聚合聚苯板设备产品优点是具有导热系数小，保温隔热效果好，轻质等，在同类阻燃效果材料质量重、价格高的情况下，本产品以其实惠的价格脱颖而出，作为一种理想的保温隔热材料，在市场上有广泛的需求。

硅质板应用优势1.不可燃，该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级为A1级。2.耐高温：1300度灼烧一小时，物理性质不发生改变，不变形；化学性质也不发生变化，过火后，依然可以继续使用。3.节能：导热系数为0.048-0.058，拉拔强度在0.2左右，抗压强度在0.47左右，吸水率在8%左右，容重从80公斤到170公斤，根据需要轻重可调，建议在150左右。4.环保：在生产过程中不会产生废料、废水、废气。无机渗透板设备与AEPS防火硅质板设备项目考察 无机渗透板设备搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至渗透平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至渗透平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行渗透工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀渗透入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。渗透好的板材在经过出料系统，进行晾晒码垛和包装，一体化程序便可完成。硅质板设备设备尺寸：长度14米、宽度1.85米、高度1.6米。加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。