

木工布袋除尘器多少钱 佳驰环保【厂家直销】 木工布袋除尘器

产品名称	木工布袋除尘器多少钱 佳驰环保【厂家直销】 木工布袋除尘器
公司名称	泊头市佳驰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇周屯
联系电话	18632775695

产品详情

布袋除尘器属于干式除尘器，除尘布袋通过纤维孔的方式来过滤粉尘，木工布袋除尘器多少钱，一旦水蒸气结露成水珠，除尘布袋孔便会堵住，客户那边刚好烧的水分非常大的木材，水蒸气相当大，订购木工布袋除尘器，再加上当初为了成本考虑，坚持不上保温，导致冬天水蒸气遇冷，木工布袋除尘器，结露成水珠，堵住了除尘布袋。

一般情况下，木工布袋除尘器供应商，布袋除尘器的运行温度要求必须高于酸露dian温度25K 以上，对于除尘布袋来讲运行比较安全，这主要就是为了避免结露的发生，当运行温度低于露dian时就会结出液态水. 液态水与粉尘混合并聚集在滤袋表面就会形成糊袋。

所以我们一般要求水蒸气比较大的工况，烟气温度要始终保持在150度以上，可以有效预防结露的发生。北方的客户就尤其需要注意保温的使用，因为零下几十度的温度，尽量烟气温度还在150度以上，一旦一股冷风吹来，靠近壳体边上的烟气就降到100度以下，结露成水分，因此给布袋除尘器做保温层是非常有必要的。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

库顶布袋除尘器：

1.1库顶布袋除尘器及其附属设备，应能在规定的的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足各种性能和工况要求。

1.2 设备的设计、制造加工须符合_相关标准及行业标准，所选零部件和配件应为成熟可靠的_产品。

1.3库顶布袋除尘器排尘浓度应不大于 30mg/m³（应满足_环保有关标准要求）。

1.4库顶布袋除尘器滤袋过滤风速不应大于0.8m/min。

1.5除尘器配排气风机噪音要求：在离设备外壳1米处的噪音不得大于85dB。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老客户来电咨询！

布袋除尘器结构原理：

布袋除尘器它主要由五部分组成。

- 1.上箱体：由可掀起的盖板和出风口组成；
- 2.中箱体：由多孔板、滤袋装置和文氏管组成；
- 3.下箱体：由进风口、灰斗和检查门组成；
- 4.排灰系统：由减速装置和输灰、排灰装置组成；
- 5.喷吹系统：由控制仪、控制阀、脉冲阀、喷吹管、气包和防护装制组成；
- 6.控制仪表采用JMK—2型脉冲控制仪，WMK脉冲无触点控制仪。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老客户来电咨询！

木工布袋除尘器多少钱-佳驰环保【厂家直销】-木工布袋除尘器由泊头市佳驰环保设备有限公司提供。泊头市佳驰环保设备有限公司（www.btjchbkj.com）为客户提供“除尘设备及配件生产，销售，安装”等业务，公司拥有“佳驰”等品牌。专注于除尘设备等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王国维。