

彩铝门窗型材 南京彩铝门窗 海德门窗

产品名称	彩铝门窗型材 南京彩铝门窗 海德门窗
公司名称	马鞍山海德门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧
联系电话	13305538800 13305538800

产品详情

彩铝门窗的安全厚度设计？

门窗作为建筑外围护结构的组成部分，无论是档次高的建筑、还是普通住宅，都给予了不同的建筑功能和要求，如要满足建筑效果、防雨、采光、通风、视野、保温隔热、隔声等多种功能，才能为人们提供舒适、宁静的室内环境，彩铝门窗型材，实现社会可持续发展的要求。彩铝门窗是现在应用比较广泛的一类门窗。

铝合金门窗玻璃的选择：玻璃厚度经计算确定，并不宜小于5mm。建筑下列部位的门窗必须采用安全玻璃（钢化玻璃或夹层玻璃）：7层及7层以上建筑外开窗；面积大于1.5m²的窗玻璃；玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗；与水平夹角小于75°倾斜屋顶且距室内地面大于3m的倾斜窗；玻璃面积大于0.5m²的有框玻璃门；无框玻璃门应采用厚度不小于10mm的钢化玻璃。

铝合金门窗的选购要点

断桥铝合金门窗选用要点：(1)断桥铝合金门窗是好的铝合金门窗，它是继木窗、铁窗、塑钢门窗和普通彩色铝合金门窗之后的第五代新型保温节能性门窗。它的表面可以涂装成各种各样的颜色。

(2)断桥彩色铝合金门窗的组成结构是结合了木窗的环保，铁窗、钢窗的牢固安全，塑钢门窗保温节能的共性是由两个不同断面通过节能隔热条组合而成，彩铝门窗代加工，节能隔热条又叫尼龙条，它的主要作用是起到热传递中间断开而防止冷热传递迅速或缓热传递的功能。其结构比普通铝门窗复杂，成本较高，普通彩铝不具有隔热条，不保温不节能只是在表面做粘贴处理。

(3)断桥铝合金门窗的型材断面壁厚严格遵循国家标准。壁厚要求都必须在1.4mm以上，因为壁厚薄关系到组装技术和组成门窗的牢固安全问题。而普通彩铝门窗壁厚要求就不太严格，一般根据市场和加工门窗场利益而定，一般在1.0mm左右。

断桥隔热铝合金门窗以其强度高、保温隔热性好，刚性好、防火性好，采光面积大，耐大气腐蚀性好，综合性能高，使用寿命长，装饰效果好等突出优点，正越来越受市场的青睐。断桥铝门窗采一般来讲包含两个主体：隔热断桥铝型材和中空玻璃。

什么是隔热断桥铝型材？

隔热断桥铝又叫断桥铝，隔热铝合金，断桥铝合金。两面为铝材，南京彩铝门窗，中间用塑料型材腔体做断热材料。这种创新结构设计，兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势，同时满足装饰效果和门窗强度及耐老性能的多种要求。

隔热断桥铝合金的原理是在铝型材中间穿入隔热条，将铝型材断开形成断桥，有效阻止热量的传导。这样制成门窗框扇，彩铝门窗加工，配装上中空玻璃、五金件、隐形纱窗、玻璃胶、发泡胶、密封条等，这样加工制作成的门户窗，称之为隔热断桥铝合金门窗。

彩铝门窗型材-南京彩铝门窗-海德门窗(查看)由马鞍山海德门窗有限公司提供。马鞍山海德门窗有限公司(www.haidemc.com)是一家从事“塑钢门窗,彩铝门窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使海德门窗在金属窗中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！