# 饮用水卫生级薄壁不锈钢卡压式管件

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 饮用水卫生级薄壁不锈钢卡压式管件 |
| 公司名称 | 无锡众扬金属制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国江苏无锡市锡山区羊尖镇丽安工业园 |
| 联系电话 | 86 0510 88736687 13400007165 |

# 产品详情

卡压式不锈钢管道的性能特点与原理:

1. 绿色健康

2. 连接可靠安全

卡压式连接强度高，抗振性好。将连接部位一次性做"死"，避免了"活接头"松动的可能性。

3.施工便利快捷

避免现场焊接、套丝或滚槽作业，只要采用专用的液压工具，卡压连接即可轻松完成，省时、省力、省费用，而且一次安装成功率高。

4.卫生环保性能好

管材管件全部采用304或316不锈钢材料，密封圈采用三元乙丙橡胶，氯化丁基橡胶，丁腈橡胶或硅橡胶，卫生环保性能好，而且使用寿命长。

5.流量压力损失小

卡压式管件内径和管材内径相同(等径设计)，卡压部位管材变形小，使管道连接处流量和压力损失很小，可忽略不计。

6.系统兼容性强

卡压式管件规格品种齐全，可与各种阀门、水嘴、水表、水泵等配用，并能与既有的各种管道系统实行连接。

7.既可明装又可暗装

卡压式不锈钢管道系统外形美观，可明装提高装饰效果，也可以暗装，满足CECS153-2003《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》的嵌入式安装技术要求。

8.免更新维护，经济性能优越

50年-70年的使用寿命设计和高可靠性设计，在建筑物使用期内，几乎不需要对管道系统进行更新维护，大量节约了使用成本，将各种损失降低到极限。

9.适用范围广

适用于冷热水、直饮水、供暖、空调、消防、燃气等民用低压流体输送，也可以用于医药、饮料、食品、化工等行业的低压流体输送。

卡压式管件原理:

◆ 密封原理:橡胶O型圈径向收缩抱紧。

◆ 抗拔原理:卡压部位变形，中间小两头大。

◆ 抗旋转原理:卡压成六角形，不能旋转。

国家标准:

《不锈钢卡压式管件》:GB/T19228.1-2011

《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》:GB/T19228.2-2011

《不锈钢卡压式管件用橡胶O形密封圈》:GB/T19228.3-2012

《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》施工规范 CECS 153-2003

管件材质:(SUS304)(SUS316)(SUS316L)

工作压力: ≤1.6MPa

工作温度: -20°C-130°C

连接方式: 采用专用液压工具进行卡压式连接