

杰凯泵业 天津吸附塔喷淋泵 吸附塔喷淋泵

产品名称	杰凯泵业 天津吸附塔喷淋泵 吸附塔喷淋泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

立式泵是一款专门为废气塔.喷淋.循环.而设计的专用喷淋使用的立式泵.采用了进口原材料.可抵抗大部分的化学性药液.腐蚀性气体.干式轴封设计.可持续空转.有超长的使用寿命.也更有效的保护轴承.防止酸气进入损坏马达。立式泵设计为法兰式接口.牢固性高，可根据不同的槽体高度安装，天津吸附塔喷淋泵，槽内，朝外安装均可。

耐酸碱槽内立式泵结构特点

- 1.泵浦本体所采用FRPP、PVDF材质，具有耐高温耐腐蚀之特性。
- 2.干式液封，可确保防止马达及轴承被化学气体侵蚀，延长马达及泵.....

耐酸碱槽内立式泵常见故障处理耐酸碱槽内立式泵常见故障分析：故障原因及解决办法耐酸碱槽内立式泵常见故障一：轴承发热1) 润滑脂加多，润滑脂不良2) 轴承有缺陷每4个月更换一次润滑脂，润滑脂量为轴承容量的1/2，河南吸附塔喷淋泵，轴承温度应小于70 更换轴承耐酸碱槽内立式泵常见故障二：出口压力下降流量不足1) 叶轮和流道速度低2) 泵体口环磨损3) 吸入口堵塞 更换或修整叶轮 更换密封环 清理堵塞物4) 液体粘度变化 因为扬程与流量随液体粘度提高而降低，所以必须保持规定的粘度、

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和技術、技術力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。

槽内立式泵叶轮损坏的原因

在立式管道泵的运行过程中，吸附塔喷淋泵，叶轮带动液体在泵内旋转，叶轮外表面与液体、液体与泵壳、运动液体内部都有摩擦损失，还有液体运动的漩涡损失、冲击损失，在泵体内循环流动的液体因克服间隙阻力消耗掉的容积损失等。由于立式管道泵内的各种损失，水获得的有效功率总是小于轴功率。只有尽可能地减少泵内的各种损失，才能提高立式管道泵的运行效率。

在槽内立式泵的三大损失中，机械损失和水力损失都与泵过流面的粗糙度有直接关系，过流面越粗糙，损失越大。对于中低比转速的离心泵，江苏吸附塔喷淋泵，损失更加严重，当 $n_1=30$ 时，占机械损失主要部分的圆盘摩擦损失可增大到接近有效功率的30%。如能减小与液体直接接触的过渡面、叶轮外表面的粗糙度，则可显著减少泵内的机械损失和水力损失。基于上述原理，使用超滑金属涂料，可以达到减小表面粗糙度从而降低水泵功率损失的目的。

杰凯泵业(图)-天津吸附塔喷淋泵-吸附塔喷淋泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司 (www.jk-pump.com.cn) 是从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:周经理。同时本公司 (www.tjjkby.cn) 还是从事不锈钢卧式泵,自吸式卧式泵,耐酸碱卧式泵的厂家,欢迎来电咨询。