

管托 祁源电力 HK 1 200卡箍型滑动管托

产品名称	管托 祁源电力 HK 1 200卡箍型滑动管托
公司名称	河北祁源电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县石油公司南（五里窑）
联系电话	15632777827

产品详情

管夹管托当它的事情机构换向、忽然停到很大的外阻力时，管夹管托将孕生很大的打击压力。由于实行元件间隔弹簧支吊架出远，宁静阀不克不及迅即打开，HK-1-50卡箍型滑动管托，致使打击压力继承升高。管夹支座为掩护弹簧吊架体系宁静，在实行元件近旁设置反响敏捷的溢流阀，管托，该溢流阀一样通常称为过载阀。它的调定压力略低于宁静阀的调定压力。弹簧支吊架防备过载回路亦称缓冲回路。现已发展为华北地区管件及保温行业的龙头企业。管夹管托我拥有多条先进的生产线河北祁源电力设备制造有限公司是专业从事管道配套产品的设计、制造和服务工作的大型公司。公司位于河北省盐山县工业开发区，HK-1-250卡箍型滑动管托，交通运输方便，公路四通八达，是通往津、京、青岛、烟台、济南等必经之路。河北祁源电力设备制造有限公司与国内各设计院支吊架方面的专家保持着密切的联系。保证能以#快的速度、更优的质量、提供设计、制造服务工作，并有能力满足客户的特殊技术要求。

滑动管托装置系列产品广泛使用于电力、冶金、石油、化工、水利等行业的管道或设备需要位移应力的地方。

滑动管托装置的摩擦副采用新型复合聚四氟乙烯滑片与镜面不锈钢材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩擦副、滚动摩擦副的管托相比，具有如下特点：

- 1、摩擦系数低：干滑摩擦系数在0.1以下；
- 2、自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；
- 3、适应性强：无论在有油无油、有水无水、有粉尘嵌入或泥沙混杂的情况下，均能以很低的摩擦系数工作，性能稳定可靠；
- 4、耐磨损：在正常情况下，使用寿命长达25年以上。

生产的内容1，按西北院设计手册生产分管部、连接件（包括弹簧组件、附件）管托及根部三部分，三者

之间可分别组合成各种型式的支吊架，HK-1-200卡箍型滑动管托，一般能满足工程设计中的使用需求。管部和连接件（包括弹簧组件、附件）管托由我厂加工生产，而根部考虑到设计、加工、运输方面的具体条件，可由我厂生产，也可由现场修配部门根据设计要求自行配置。管部、连接件、根部的型式、管托规格采用下图标号表示个别管部、连接件、根部型式在上述各标号的最后单元之后尚带有括号的其他技术数据，可参见各型式的标号示例。生产所采用的单位如下：长度-毫米载荷或力-公斤力力矩-公斤力/米重力-公斤力特殊的单位由型式图别注明。根部：1，管部中各结构型式均注有适用范围。管托-祁源电力-HK-1-200卡箍型滑动管托由河北祁源电力设备制造有限公司提供。河北祁源电力设备制造有限公司（www.qydl0317.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。祁源电力——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县石油公司南（五里窑），联系人：董龙凯。同时本公司（www.qiyuanthzdj.com）还是从事国标弹簧支吊架，恒力弹簧支吊架生产厂家，整定弹簧支吊架组件的厂家，欢迎来电咨询。