

# 水平垂直燃烧试验仪（双功率）生产 杰力自动化

产品名称	水平垂直燃烧试验仪（双功率）生产 杰力自动化
公司名称	东莞市杰力自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇科技东路三村第四工业区116号
联系电话	13925779918

## 产品详情

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。

常见故障二：

问题：做试验时，试样断口总是在两边断。造成这种现象的原因，应考虑试验机主体部分安装是不是垂直，如排除了这种原因，再从以下3个方面进行排除。

解决方法：1.钳口装夹时没放正，应按要求使钳口对称的夹好试样。

2.钳口质量低太差，齿损坏，水平垂直燃烧仪（手动款）价格，除了影响钳口不同心外，还使试验过程中试样打滑，使屈服点很难辨认。

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。

水平垂直燃烧试验利用标准规定尺寸的本生灯和特定燃气源，按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试样定时施燃。水平垂直燃烧仪，是根据标准ansi/ul94、iec60950-1、iec695-2-2、gb/t2408-2008而研制的，完全满足国家标准gb/t2408规定的技术要求。水平垂直燃烧试验仪主要针对HB&V级(50W)和5V级(500W)材料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机等。也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。可供塑料工业、检验部门和科研单位使用。

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，工厂面积1000平方米，专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。

水平垂直燃烧试验仪主要用于对塑料及其他非金属材料部件样品、固体材料和按ISO845的方法测定时在密度不小于250kg/m<sup>3</sup>的泡沫塑料的相对燃烧特性进行水平、垂直可燃性试验。

水平垂直燃烧试验仪（双功率）生产-杰力自动化由东莞市杰力自动化设备有限公司提供。东莞市杰力自动化设备有限公司（[www.jielizdh.com](http://www.jielizdh.com)）在商业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，杰力自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。