

铜川运行式钢丝绳葫芦 德玛力格支持定做

产品名称	铜川运行式钢丝绳葫芦 德玛力格支持定做
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

手扳葫芦特点

- 1、独特的弹性离合器技术，可在任意高度吊起货物
- 2、轻盈的手拉装置、起升率高
- 3、新型设计的锻打式吊钩，吊钩顶端更为安全，且具有缓慢弯曲性能

分类：手扳葫芦分为钢丝绳手扳葫芦、环链手扳葫芦。

钢丝绳手扳葫芦

钢丝绳手扳葫芦又叫钢丝绳牵引机、钢丝绳手扳牵引机。钢丝绳手扳葫芦是一种新型、高效、安全、耐用的起重机械产品，具有起重、牵引、张紧三大功能，整机结构设计合理，安全系数高，使用寿命长，特别适用于野外无动力源状况下。

环链手扳葫芦

环链手扳葫芦适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、运输等各种场合，是设备安装、货物起吊、物体固定、绑扎和牵引的理想工具，尤其是任意角度的牵引和在场地狭小，露天作业和无电源的情况下，更显示其优越性。环链手扳葫芦新型、高效、安全、耐用，具有起重、牵引、张紧三大功能。环链手扳葫芦主要额定起重量为250公斤、500公斤、750公斤、1500公斤、3000公斤、6000公斤、9000公斤。

1. 气动葫芦手扳葫芦严禁超载运用，严禁私自加长手柄运用。严禁用人力以外的其它动力操作。

迷你型手扳葫芦/双鸟手扳葫芦/双鸟手拉葫芦/浙江双鸟手扳葫芦/手扳葫芦/手扳葫芦

2 手扳葫芦在起吊起重物时，严禁人员在重物下做任何任务或行走，避免发作人身事故。

3.运用前必需确认机件残缺无损，传动部件及起重链条光滑良好，空转状况正常。

4.运用前应反省上下吊钩能否挂牢。应使载荷加在吊钩的钩腔地方。起重链条不得有错歪曲弯曲的链环，以确保平安。

5.运用时假如发现手扳力时应立刻中止运用，运行式钢丝绳葫芦生产厂家，并停止反省：

A.重物能否与其他物件牵连 B.葫芦机件有无损坏 C.重物能否超出了葫芦的额外载荷。

6.不准违规操作，不准把葫芦放置在雨中或很湿润的中央。

双梁固定式钢丝绳电动葫芦一、高效率，zui大限度利用空间

领xian的技术设计保证了产品优化的极限尺寸，在保证性能高效下结构紧凑，运行式钢丝绳葫芦定制，为在同样的厂房和工作区域内，铜川运行式钢丝绳葫芦，应用LVH钢丝绳电动葫芦能够覆盖更大的范围，减少盲区。如果在厂房设计阶段就使用LVH的产品系列参数进行设计，可以大大降低对厂房高度的要求，为客户节省投资、增效降本。

二、精que定位，运行高效，提升物流效率

高品质的起升驱动确保运行的安全平稳和高效，紧凑的结构设计确保吊钩的偏移尺寸zui小，起升提供双速（变频可选）、小车均为变频的标准配置，确保了起重设备的高效运行、车间物流效率的提升，确保客户的各项工作计划如期执行。

铜川运行式钢丝绳葫芦-德玛力格支持定做由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。铜川运行式钢丝绳葫芦-德玛力格支持定做是德玛力格（济南）起重设备有限公司（www.demaligekbk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。