

高光高耐磨UV油厂家 鸿艺胶粘剂制品

产品名称	高光高耐磨UV油厂家 鸿艺胶粘剂制品
公司名称	惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区镇隆镇第1工业区
联系电话	13927340698

产品详情

惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司创建于贰零零壹年，公司进行新产品的研究开发与生产应用，目前本公司主要产品有：局部UV光油、免打底UV光油、复膜胶、油性光油等等上光涂料。

UV光油或底油中掺入水或酒精的量太多，会影响UV光油的附着力。如果UV光油或底油中掺入水或酒精的量太多，会导致纸张受潮，不能快速烘干，从而影响UV光油的附着力。

惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司创建于贰零零壹年，公司汇集了一批高素质的研发和管理人才，进行新产品的研究开发与生产应用，目前本公司主要产品有：局部UV光油、免打底UV光油、复膜胶、油性光油等等上光涂料。

UV上光油是由紫外线感光树脂，光引发剂，活性单体和助济，经科学复合加工而成。UV上光油种类可分为UV油墨与UV上光油。可以回收利用。解决了塑料复合的纸基不能回收而形成的环境污染问题。

惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司创建于贰零零壹年，目前本公司主要产品有：免打底UV光油、UV光油、水性哑油、水性上光油、水性连线上光油、吸塑油、水性覆膜胶、油性光油等等多种上光涂料。

UV光油的正常使用温度为50-55℃，高光高耐磨UV油厂商，在冬季低温使用时需用恒温水域对UV光油进行循环加热，使其黏度达到设计使用粘度，这样有利于UV光油流平和快速固化。

UV精油在经过UV灯辐照区域时，温度应为50-60℃，因为在这个温度下UV光油固化快，固化后附着力强。

目前UV上光油的刺激性已大大降低。但上光操作中，皮肤若碰到UV光油，还是应立即用肥皂水洗掉，否则可能会出现皮肤红、起泡

高光高耐磨UV油厂家-鸿艺胶粘剂制品(图)由惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司提供。“彩盒胶黏剂、油性磨光油、磨吸油”就选惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司(www.huizhouhongyi.com)，公司位于：惠州市惠阳区镇隆镇第1工业区，多年来，鸿艺胶粘剂制品坚持为客户提供好的服务，联系人：林经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿艺胶粘剂制品期待成为您的长期合作伙伴！