

酒店宾馆布草洗涤设备50公斤全自动床单被套洗衣房设备

产品名称	酒店宾馆布草洗涤设备50公斤全自动床单被套洗衣房设备
公司名称	泰州市施美机械设备有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	型号:XGQ-50 容量:50kg 重量:1500kg
公司地址	泰州市海陵区梅兰西路39号
联系电话	1390-1432962 13901432962

产品详情

酒店宾馆布草洗涤设备50公斤全自动床单被套洗衣房设备

当我们选择酒店宾馆洗衣房设备时，很大程度上是和产品的价格有比较大的关系。高端品牌的形成需要厂家要付出较多的努力，同时决定了洗涤设备的品质与销售价格，受到规模、制造工艺的复杂性、核心部件的应用上诸多差异，所以一般来说高端宾馆洗涤设备价格较贵。质量与构造的好坏由制造工艺及内部核心部件应用直接决定，一样的机体结构，采用不同品牌零部件，制造而成的宾馆洗涤设备价格也就不一样了。这样产生的费用也是生产成本的一部分，自然而然的也要计入到产品价格中。

酒店宾馆洗涤设备所具备的特点：1、电脑控制系统，用户可根据实际情况对工作液位、洗涤温度、洗涤时间进行实时控制，充分满足各种工况下对布草的洗涤需求。大型显示屏和一键式控制按钮便于程序选择；快速选择和选项按钮，用于频繁使用的洗涤程序和选项；洗涤程序包综合考虑经济、性能和时间并进行了优化。（可适用于手动程序）。2. 选用了变频器，宾馆全自动洗衣机的左后侧的电箱内，配置了合资品牌大功率变频器，与主电机直接相通，主要功能不仅使主电机的转速得以平稳自如的控制及转换，确保脱水力大，达到高速脱水及节约烘干时间。3. 洗脱机的外壳和内笼都是采用的优质不锈钢材质，在超强负荷工作的状态下，使用时间也要比其它品牌长。大口径装载门人性化设计，方便装料和出料，减轻工作人员劳动强度。采用悬浮结构的宾馆洗涤设备上的机械震动减小化，从而使设备无故障运行并且延长机器寿命。

如果您需要采购酒店宾馆洗涤设备，要考虑以下三个问题，首先考虑宾馆的实际需求，就是指每天需要洗涤布草的数量，根据这个具体的数量选择建立宾馆洗衣房，购买宾馆洗涤设备，设备的采购预算以及运转宾馆洗涤设备需要不少的资金，所以要根据具体的财政状况来考虑。第二点是考虑宾馆的硬件条件，这个硬件是指摆放宾馆洗涤设备的场地面积，因为宾馆洗涤设备的体积比较大，并且需要宾馆洗衣机、烘干机等多台设备才能成立一个完整的工作流程。然后考虑的是软件基础，就是指是否有比较专业的操作宾馆洗涤设备的工作人员，因为不管是设备的操作，还是洗涤过程中其它的工作内容，都是需要知道洗涤知识的人员才可以。这个问题由我工厂负责对您的员工进行技术培训，而且确保包教包会。对于设备的使用者，应使设备始终处于良好的技术状态，保证生产的正常进行，并且要求操作流程符合经济

要求。场地作为宾馆洗涤设备搭建、运行的基础条件之一，在其选择上面是有很多问题值得大家学习交流的，今天我就给大家说几点：在寻找厂房的时候，室内面积能够超过60-80平方，厂房内窗户数量需要多一些，夏天便于通风，因为烘干机和烫平机在工作时会产生大量的热气，增加室内温度。门宽能够达到3.5米以上，方便宾馆洗涤设备的运输以及日常运输布草的货车进出。地面为水泥地面，考虑到后期室内不仅需要进行设备摆放作调整，还需要铺瓷砖做搭配。

zhi liang shang cheng 的酒店宾馆洗涤设备不仅可以提高水洗房的工作效率同时洗涤质量的首要保障，所以宾馆洗涤设备是正确洗涤布草必要因素。然后要优化洗涤流程，中性洗涤剂在水中完全溶解后，再放入布草，不宜将皂粉或中性洗涤剂直接置于布草表面。洗涤时浅色产品要与深色产品分开洗涤，浸泡不宜超过15分钟，避免搭色。全棉产品洗涤水温不宜高于45 °C，避免遇热严重缩水。洗涤后的布草在室外通风处晾干即可，若要使用烘干机，请选择低温烘干，温度不要超过40 °C，可以避免它过度缩水。使用宾馆洗涤设备毛巾时，采用氧漂粉与洗衣粉一起进行水洗，不要采用氯漂粉，因为氯漂粉是强氧化性，对毛巾很容易损伤。注意漂白的使用技术。操作宾馆洗涤设备水洗布草的过程少不了漂白步骤，要使被洗物可漂污渍得以去除且有良好的白度，这有赖于漂白剂强烈的氧化作用，但漂白过程同时也是危及织物使用寿命的过程，因此处理好漂白过程是控制宾馆床上用品损耗的关键因素之一。且需要根据实际情况决定漂洗次数，不能一成不变的来对待所有的洗涤问。例如纯棉材质或者毛巾等洗涤物一般需要漂洗二三次即可，对于哪些吸水性比较差的洗涤物一般进行一两次漂洗，但是这些不是的。布草洗涤完毕需要进行高速脱水，一般情况下脱水率越高越好，比较高的脱水率对后期的烘干与熨烫都有好处。

宾馆洗涤设备中全自动洗衣机的洗涤原理与波轮式有所不同。宾馆洗涤设备是全自动型的，是将被洗涤布草放在多孔的不锈钢内筒中，内筒装置在盛放洗涤液的外桶里，其洗涤液面高度大约为内筒半径的一半。滚筒在电动机的带动下旋转，洗涤物在滚筒内随之转动。滚筒内壁沿轴向设置了4条凸起型筋。依靠滚筒内3条凸筋的作用，将布草举升到高出洗涤液面的某一高度时，在自身重力作用下，自由落下，跌落在洗涤液中。随着滚筒不断地正、反向运转，衣物也不断地被反复托起和落下，并不断的在洗涤液发生撞击。与此同时，布草与布草之间，布草与桶壁之间不断发生摩擦，这些作用犹如手搓、板搓、甩打等手工洗涤的作用，达到洗净的目的。为了提高洗净率，宾馆洗涤设备还具有加热功能，可以对洗涤液自动加热，温度可自动调节，洗涤温度的提高又加快了分子的运动速度，加速了洗涤剂的化学作用。使用滚筒式宾馆洗涤设备是依靠上述机械、化学和热三种作用，达到洗净的目的。

选择了性能优良的宾馆洗涤设备，宾馆洗衣房也要完善管理制度，很多刚刚成立的宾馆或者刚刚建立洗衣房的宾馆，因为缺乏相关洗衣房管理的经验，没有洗衣房相关的专业管理人员，很多进入洗衣房工作的人员都不知道自己负责的是哪方面的工作，就更别谈自己索要尽到的岗位职责。这其中关键的是洗涤技术，因为宾馆酒店洗衣房是一个对技术要求较高、专业性较强的场所，所以设置洗衣房前，考虑到自身的技术力量水平以及有无专业的洗涤技术人才，如果在这些方面上没有得到满足，那么可以要求洗涤设备生产厂家提供相应的技术培训。